



EATON 5PX 2200i RT3U G2

Indeks: 318560 Producent: EATON Kod producenta: 5PX2200IRT3UG2

Cena: **6,906.15 zł**

Opis

EATON 5PX 2200i RT3U G2

Producent: EATON

Opis

UPS Eaton 5PX stelażowo/wieżowy zapewnia moc gwarantowaną line-interactive oraz wydłużony czas podtrzymania dla serwerów, systemów pamięci, sprzętu VoIP oraz urządzeń sieciowych. Cechując się intuicyjnym wyświetlaczem LCD nowej generacji, pomiarem zużycia energii na poziomie grupy gniazd i sprawnością do 99%, 5PX jest idealnym zasilaczem UPS do ochrony współczesnych urządzeń IT.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Pomiar zużycia energii na poziomie grupy gniazd wyjściowych
Intuicyjny wyświetlacz LCD pokazuje na jednym ekranie wszystkie najważniejsze informacje
5PX może zapewnić sprawność do 99%, zmniejszając koszty chłodzenia i pobieranej energii
Współczynnik mocy 0,9 dla ochrony większej ilości serwerów z jednego zasilacza UPS

Produkt:

- **Nazwa:** EATON 5PX 2200i RT3U G2 2200 Watt 5min
- **Opis:** Eaton 5PX G2 - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - 2200 wat - 2200 VA - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 10 - 3U
- **EAN:** 0743172104762
- **Gwarancja producenta:** 12 miesięcy w serwisie

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
- **Wysokość (jednostek w stojaku):** 3U

Zasilacz

- **Technologia UPS:** Liniowa interaktywna
- **Zakres napięcia wejściowego:** AC 160 - 294 V
- **Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):** AC 150 - 294 V
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50/60 Hz \pm 0.1Hz
- **Wymagana częstotliwość:** 47 - 70 Hz
- **Złącza wejściowe:** 1 x zasilanie IEC 60320 C20
- **Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:** 8 x zasilanie IEC 60320 C13 2 x zasilanie IEC 60320 C19
- **Napięcie wyjściowe:** AC 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
- **Zasilanie:** 2200 wat / 2200 VA
- **Kształt fali wyjściowej:** Sinusoida

Bateria

- **Czas pracy (do):** 50 min przy 300 W 28 min przy 500 watów 16 min przy 800 watów 9 min przy 1200 Watts 4 min przy 1800 Watts

Praca w sieci

- **Interfejs do zdalnego zarządzania:** RS-232, USB

Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 1 x obsługa (RS-232) - RJ-45 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
- **Gniazda rozszerzeń:** 1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające

Różne

- **Akcesoria w zestawie:** Stojak typu wieża
- **Zestaw do montowania w stojaku:** Dołączony
- **Charakterystyka:** Zaawansowane zarządzanie bateriami (ABM), wyświetlacz LCD, baterie z możliwością wymiany bez przerywania pracy
- **Zgodność z normami:** Certyfikat FCC Class B, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-2, cTUVus, CSA 22.2, EN 62040-2, EAC, IEC 62040-1, EN 62040-1, UL 2900-1, IEC 62443-4-2, UKCA

Standardy ochrony środowiska

- **ENERGY STAR:** Tak

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Emisja dźwięku:** 40 dBA

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 43.8 cm
- **Głębokość:** 48.3 cm
- **Wysokość:** 12.9 cm
- **Waga:** 27.5 kg

Parametry

Stan	Nowy
------	------

Zdjęcia

