



## Edimax GS-1005E łącza sieciowe Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Czarny

Indeks: **67696** Producent: **EDIMAX** Kod producenta: **GS-1005E**

**Cena: 99.86 zł**

### Opis

## Edimax GS-1005E łącza sieciowe Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Czarny

Producent: EDIMAX

### Konstrukcja

- Diody LED: Działanie, Zasilanie, Link
- Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Produkt stackowalny: Nie
- Kolor produktu: Czarny
- Materiał obudowy: Metal

### Moc

- Napięcie wejściowe DC: 5 V
- Prąd wejściowy: 1 A
- Maksymalne zużycie mocy: 2,4 W
- Zasilacz dołączony: Tak

### Waga i rozmiary

- Waga produktu: 229 g
- Wysokość produktu: 26 mm
- Szerokość produktu: 121 mm
- Głębokość produktu: 75 mm

### Cechy zarządzania

- Typ przełącznika: Nie zarządzany

### Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

### Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
- Obsługa 10G: Nie

### Wydajność

- Bez wiatraka: Tak

### Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 5
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

### Przesyłanie danych

- Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps): 148800 pps
- Prędkość przekazywania: 7,44 Mpps
- Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps): 14880 pps
- Wielkość tabeli adresów: 2000 wejścia
- Pamięci bufora pakietów: 0,128 MB
- Metoda transmisji: Store and forward
- Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps): 1448000 pps
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Przepustowość routowania/przełączania: 10 Gbit/s

### Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

## Parametry

<b>EAN</b>	4717964703675
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Producent</b>	EDIMAX
<b>Liczba portów</b>	5
<b>Kod producenta</b>	GS-1005E

## Zdjęcia

