



EVER T/PWPLRT-116K00/00 UPS Ever Powerli

Indeks: 289637 Producent: EVER Kod producenta: T/PWPLRT-116K00/00

Cena: **5,761.94 zł**

Opis

EVER T/PWPLRT-116K00/00 UPS Ever Powerli

Producent: EVER

Opis

Powerline RT Plus 6 - to seria zasilaczy UPS, skonstruowanych w topologii podwójnej konwersji (VFI), w których wyjściowa moc czynna osiąga wartość mocy pozornej. Zasilacze te przeznaczone są dla: serwerów, urządzeń telekomunikacyjnych, centrów danych oraz infrastruktury IT w celu zapewnienia ochrony podłączonych urządzeń przed problemami występującymi w sieci zasilającej, takimi jak przerwy w dostawie energii elektrycznej, wzrosty i zapady napięcia, przepięcia oraz zakłócenia harmoniczne.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Wyjściowa moc czynna równa mocy pozornej Tryb Eco
Możliwość zarządzania gniazdami wyjściowymi
Funkcja Start-on-battery
Możliwość zwiększenia liczby gniazd wyjściowych poprzez podłączenie do zasilacza PDU
Praca równoległa do 3 jednostek

Produkt:

- **Nazwa:** EVER T/PWPLRT-116K00/00 UPS Ever Powerline RT PLUS 6000VA without battery
- **Opis:** EVER Powerline RT Plus 6000 - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - AC 230 V - 6000 wat - 6000 VA - 1 faza - bez baterii - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 2 - 2U
- **EAN:** 5907683606145
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
- **Wysokość (jednostek w stojaku):** 2U

Zasilacz

- **Technologia UPS:** On-line
- **Napięcie wejściowe:** AC 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego:** AC 110 - 275 V
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Margines napięcia wejściowego:** $\pm 5\%$
- **Instalacja wejściowa:** 1 faza
- **Wymagana częstotliwość:** 50/60 Hz
- **Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:** 2 x zasilanie IEC 60320 C13
- **Napięcie wyjściowe:** AC 208/220/230/240 V $\pm 1\%$ - 50/60 Hz
- **Zasilanie:** 6000 wat / 6000 VA

- **Kształt fali wyjściowej:** Sinusoida
- **Zabezpieczenie obwodu:** Odcięcie obwodu
- **Wydajność:** 98% Eco mode, 95% double conversion mode
- **Współczynnik mocy:** 0.99

Bateria

- **Typ:** Bez baterii

Praca w sieci

- **Interfejs do zdalnego zarządzania:** RS-232, USB

Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB - USB 4 pin Typ B 1 x EPO (emergency power off)
- **Gniazda rozszerzeń:** 1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające

Różne

- **Charakterystyka:** Odcięcie napięcia "ratunkowe", wyświetlacz LCD, ochrona nadprądowa, wentylator chłodzący, Eco-Mode

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** PowerSoft Professional

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 2 lata

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 43.8 cm
- **Głębokość:** 57.3 cm
- **Wysokość:** 8.6 cm
- **Waga:** 13.3 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 58 cm
- **Głębokość transportowa:** 76 cm
- **Wysokość transportowa:** 23 cm

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

