



EVER W/SL00RM-001K60/07 UPS Ever Sinline

Indeks: 35152 Producent: EVER Kod producenta: W/SL00RM-001K60/07

Cena: **2,302.26 zł**

Opis

Zasilacz SINLINE 1600 3U 19 cali RACK L-inter. HID

Producent: EVER

Właściwości

- Opis Seria SINLINE USB Rack Złącza do montażu w szafach 19" i profesjonalne zabezpieczenia małych sieci komputerowych: serwery, stacje robocze i stanowiska DTP. Zasilacze serii SINLINE USB Rack wyposażone są w unikalne, opracowane przez inżynierów EVER, systemy: Clear Digital Sinus (CDS), który jest sprzętowym systemem cyfrowym obsługującym, podczas pracy sieciowej, jak i bateryjnej, generowanie na wyjściu zasilacza UPS czystym, sinusoidalnym kształcie sygnału oraz Cool Battery Charging (CBC), który w istotny sposób przyczynia się do przedłużenia żywotności baterii. Seria posiada także interfejs USB i układ automatycznej kontroli napięcia usług AVR. Zastosowanie: Serwery, komputery PC, terminale komputerowe, urządzenia wrażliwe na zaniki napięcia, urządzenia telekomunikacyjne. Seria SINLINE USB Rack to inteligentne i bezpieczne zasilanie sprzętu komputerowego z gwarantowaną czystą sinusoidą na wyjściu przy pracy bateryjnej.
- Moc pozorna **1600 VA**
- Moc czynna (W) **1040**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **3**
- Napięcie **230**
- Pojemność akumulatora **5**
- Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) **3**
- Typ obudowy **Rack (Switch/UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzeciążeniowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwzwarciowe**
- Funkcje specjalne **CECHY CHARAKTERYSTYCZNE System DPC - Cyfrowa kontrola mocy System CDS - Clear Digital Sinus System CBC - ładowanie chłodnego akumulatora Zimny start - możliwość korzystania z urządzenia bez podłączonej sieci zasilającej AVR - automatyczna regulacja napięcia Zabezpieczenie przed zwarcie Dołączone oprogramowanie monitorująco - zarządzające Obsługa serwisowa w systemie Door-to-Door Interfejs komunikacyjny USB Filtr sieci LAN System konfiguracji sieci Rozszerzony tryb progów przełączania Elektroniczny wyłącznik**
- Porty zasilania we. **IEC-C14**
- Porty zasilania wy. **6 x IEC-C13**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Wymagania środowiskowe **Temperatury pracy [°C]: 0 ÷ +40 Chłodzenie: Naturalne**
- Akcesoria w zestawie **Przyłącze zasilania UPS IEC320 C14 IEC320 C20 Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) 6 x IEC320 C13 Sygnalizacja Akustyczno optyczna; diodowa Interfejsy komunikacyjne USB 2.0 Filtr**

teleinformatyczny (linii danych) - RJ45 LAN 1 Gbit/s Oprogramowanie monitorująco-zarządzające PowerSoft Professional

- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **132 (3U) x 483 (19) x 400 mm**
- Waga **26.5**
- Pozostałe parametry **Rodzina zasilaczy: SINLINE USB Zastosowanie: Małe biuro i dom, Serwerownia Liczba faz napięcia (wej / wyj): 1/1 Moc wyjściowa pozorna [VA]: 1600 Moc wyjściowa czynna [W]: 1040 Topologia: VI (line-interactive) Typ obudowy: Rack**

Parametry

Kod producenta	W/SL00RM-001K60/04
Producent	Ever
EAN	5907683606497
Stan	Nowy
Waga produktu	26.5