



Extender HDMI Intellinet Over IP H.264 odbiornik/nadajnik

Indeks: **194197** Producent: **Intellinet** Kod producenta: **208253**

Cena: 1,262.00 zł

Opis

Extender HDMI Intellinet Over IP H.264 odbiornik/nadajnik

Opis produktu: Zestaw Extenderów (odbiornik i nadajnik) HDMI Over IP kompresja H.264 1080p Efektywna dystrybucja skompresowanego sygnału H.264 1080p poprzez sieć strumieniowaniem unicast lub multicast Transmisja poprzez sieć skompresowanego sygnału H.264 1080p na odległość do 100m (router/switch musi obsługiwać funkcję IGMP snooping - zapoznaj się z jego dokumentacją) Transmisja poprzez sieć skompresowanego sygnału H.264 1080p na odległość do 100m Transmisja poprzez sieć skompresowanego sygnału H.264 1080p na odległość do 120m przez bezpośrednie połączenie za pomocą kabla Ethernet Obsługa połączeń typu punkt-punkt (unicast), punkt-wielopunkt (unicast) oraz wielopunkt-wielopunkt (multicast) poprzez port Ethernet Możliwość podłączenia do nielimitowanej liczby odbiorników (model #208246), wraz z dodatkowym nadajnikiem (model #207577) Kompresja wideo przy użyciu protokołu H.264 / MPEG-4 AVC Obsługa rozdzielczości 1080p@60Hz zgodnie ze standardem HDMI 1.3 Obsługa Power over Ethernet (PoE) Obsługa dwukierunkowego IR oraz RS232 HDMI Loop-out w nadajniku Wyświetlacz LCD umożliwia szybki wybór kanału Przepustowość strumieniowania 15Mbps Obsługa formatu audio LCPM przy 48 kHz Pełna zgodność z HDCP Podłączenie Plug and Play z szybką konfiguracją sieciową Gwarancja 3 lata Standardy i certyfikaty: HDMI 1.3 HDCP 1.4 PoE 802.3af H.264 DVI 1.0 CTS 1.2 CE FCC RoHS2 Parametry techniczne: Odległość od źródła sygnału do wyświetlacza: do 120m Zasilanie: 5V DC / 1A (kabel o długości 1.4m) Sygnalizacja diodowa Wyświetlacz LCD wyboru kanału Przycisk Reset Obsługiwane rozdzielczości: - 480i - 576i - 480p - 576p - 720p - 1080i - 1080p Złącza: - 1x HDMI wejściowe (nadajnik) - 1x HDMI Loop-out (nadajnik) - 1x HDMI wyjściowe (odbiornik) - 1x RJ45 żeńskie (nadajnik / odbiornik) - 1x Gniazdo zasilania 5V DC OD 5.5 mm / ID 2.1 mm (nadajnik/odbiornik) - 1x 3.5 mm/IR żeńskie: (nadajnik / odbiornik) - RS232 (nadajnik / odbiornik) Sygnał wejściowy/wyjściowy: - Wejściowy sygnał wideo: 0.5V - 1.0V p-p - Wejściowy sygnał DDC: 5V p-p (TTL) - Wideo wyjściowe: HDCP 1.4 - Zakres częstotliwości IR: 38 - 56 kHz Parametry fizyczne: Wymiary pojedynczego extendera: 119 x 79.5 x 28 mm Waga pojedynczego extendera: 0.28 kg Obudowy extenderów: metalowe Warunki otoczenia: Temperatura pracy: 0 - 40°C (32 - 104°F) Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F) Wilgotność (nieskondensowana): 20 - 96% Zawartość opakowania: 1x odbiornik extendera H.264 HDMI Over IP 1x nadajnik extendera H.264 HDMI Over IP 2x adapter zasilania 2x czujnik IR 2x blok rozdzielczy Phoenix do RS232 2x uchwyty do montażu ściennego 2x pilot Instrukcja użytkownika

Parametry

| | |
|-----------------------|---------------|
| Kod producenta | 208253 |
| EAN | 0766623208253 |
| Stan | Nowy |
| Model | 0766623208253 |

