



Extender / odbiornik HDMI Techly HDBitT po skrętce Cat.6/6a/7

Indeks: **14064** Producent: **Techly** Kod producenta: **020768**

Cena: **383.58 zł**

Opis

Extender / odbiornik HDMI Techly HDBitT po skrętce Cat.6/6a/7

- **Producent** Techly
- **Opis ogólny** Odbiornik Extendera HDMI HDBitT po skrętce Cat.6/6a/7
- **Typ kabla / urządzenia** Extender
- **Długość kabla [m]** 0.25
- **Złącze 1** HDMI Typu A 19-pin (żeńskie)
- **Interfejs** RJ-45
- **Kolor** Czarny
- **Informacje dodatkowe** Do zastosowania (jako dodatkowy odbiornik) z Extenderem HDBitT HDMI
- **Informacje dodatkowe** po skrętce Cat.6/6a/7 do 120m z IR (P/N 020751)
- **Informacje dodatkowe** Sygnał HDMI zgodny z HDCP
- **Informacje dodatkowe** Protokół transmisji: HDBitT v1.0
- **Informacje dodatkowe** Max.rozdzielczość do 1080p przy 50/60 Hz
- **Informacje dodatkowe** Kodowanie video: H 264
- **Informacje dodatkowe** Współpraca z pilotami na podczerwień IR: 20 - 60 KHz
- **Informacje dodatkowe** Temperatura pracy: 0 - 60°
- **Informacje dodatkowe** Zew. adapter zasilania: 5V DC, 1A
- **Informacje dodatkowe** Pobór mocy: 3W
- **Informacje dodatkowe** Wymiary: 130x84x23 mm
- **Informacje dodatkowe** Rozdzielczości VIDEO do: 1080p HDTV (1920x1080 @ 60Hz)
- **Informacje dodatkowe** Współpracuje z kablami: CAT5e / 6/7 UTP / FTP / STP , Fiber Optic
- **Informacje dodatkowe** sygnalizacja LED: zasilanie, połączenie LAN, połączenie danych - DATA
- **Informacje dodatkowe** Przyciski: Edit połącz / odłącz; Mode - tryb pracy

Opis produktu: Do zastosowania (jako dodatkowy odbiornik) z Extenderem HDBitT HDMI po skrętce Kat.6/6a/7 do 120m z IR, P/N: 020751, Kod: EXTIP-383IR Prosty sposób na przedłużenie sygnału HDMI przy użyciu kabla sieciowego
Transmisja sygnału HDMI na odległość do 120 m Obsługa rozdzielczości FullHD 1080p przy 50/60 Hz Współpraca z pilotami na podczerwień (20-60 KHz) – możliwość sterowania urządzeniem źródła sygnału z lokalizacji, w której zainstalowany jest Odbiornik Gwarancja: 3 lata Parametry techniczne: Sygnał HDMI: zgodny z HDCP Protokół transmisji: HDBitT v1.0 Port wyjściowy wideo: HDMI Zasięg transmisji: do 120 m Obsługiwane rozdzielczości: 480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50/60Hz, 1080i @ 50/60Hz, 1080p @ 50/60Hz Kodowanie wideo: H.264 Współpraca z miedzianymi kablami sieciowymi kat.5e/6/6a/7, zaleca się stosowanie kabli kat.6 i lepszych Współpraca z pilotami podczerwieni IR: 20-60 KHz Wymiary: 130 x 84 x 23 mm Temperatura pracy: 0 – 60 stopni C Zasilanie: Zewnętrzny adapter zasilania: 5V DC, 1A Pobór mocy: 3W Zawartość opakowania: 1x Moduł Odbiornika HDBitT HDMI 1x Odbiornik IR 1x Zasilacz, 5V 1A Instrukcja użytkownika

Parametry

Kod producenta	020768
Producent	Techly
Stan	Nowy
EAN	8054529020768