



Extender / Splitter Techly HDMI 1x2 1080p 60Hz po skrętce Cat.6 do 40m

Indeks: **259827** Producent: **Techly** Kod producenta: **028184**

Cena: 902.25 zł

Opis

Extender / Splitter Techly HDMI 1x2 1080p 60Hz po skrętce Cat.6 do 40m

Konwerter HDMI - LAN Techly IDATA EX-HL21TY, PN: 028184 – Extender HDMI Splitter 1x2 1080p*60Hz po Skrętce Kat6/6A/7 do 40m z Obsługą IR, PoC Cechy produktu: 2-portowy Extender - splitter HDMI składający się nadajnika oraz 2 odbiorników Umożliwia transmisję po skrętce sygnału HDMI z urządzenia źródłowego do dwóch odbiorników jednocześnie Zapewnia wygodne podłączenie na odległość do 40 metrów* dwóch wyświetlaczy do urządzenia źródła sygnału HDMI Umożliwia powielenie tego samego obrazu na dwóch monitorach lub telewizorach HDMI Obsługuje wysokie rozdzielczości do Full HD 1080p przy 60Hz Nadajnik wyposażony w dodatkowy port HDMI Loop-Out , który umożliwia podłączenie lokalnego monitora Obsługa IR zapewnia wygodne sterowanie pilotem urządzenia źródła sygnału HDMI z lokalizacji zdalnej Obsługa Power over Cable (PoC) umożliwia zasilanie odbiorników z nadajnika, po skrętce bez konieczności stosowania oddzielnych zasilaczy Przełącznik EDID gwarantuje wygodną konfigurację parametrów przesyłanego sygnału audio oraz video Elastyczne rozwiązanie dla projektów audio-wizualnych do sal konferencyjnych, szkoleniowych czy lekcyjnych Idealny do jednoczesnego wyświetlania cyfrowych treści informacyjnych, marketingowych i reklamowych Współpraca z dowolnym urządzeniem źródła sygnału HDMI oraz wyświetlaczem HDMI Instalacja typu Plug and Play, nie wymaga specjalistycznej konfiguracji Metalowa obudowa zapewnia ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz poprawia jakość transmisji Otwory montażowe umożliwiają wygodną instalację na ścianie lub innej stałej powierzchni Przycisk reset na nadajniku oraz przyciski automatycznego dostosowania parametrów względem długości kabla sieciowego na odbiornikach Wymaga użycia dobrej jakości, miedzianego kabla sieciowego Cat6/6a/7 Gwarancja 3 lata *Uwaga: Do uzyskanie optymalnej wydajności wymaga użycia bardzo dobrej jakości, miedzianego kabla sieciowego typu drut o przekroju żył 23 AWG. Parametry techniczne: Typ urządzenia: extender HDMI, splitter HDMI Zasięg transmisji: do 40m Ilość portów wejściowych HDMI: 1 Ilość portów wyjściowych HDMI: 2 Standard HDMI: 1.3 Sygnał HDCP: 1.2 Obsługiwane rozdzielczości wejściowe:480i@60Hz, 480p@60Hz 576i@50Hz, 576p@50Hz 720p@50/60Hz 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz Obsługiwane rozdzielczości wyjściowe:480p@60Hz 576p@50Hz 720p@50/60Hz 1080p@50/60Hz Obsługa 24-, 30- oraz 36-bitowej głębi kolorów Współpraca z pilotami IR 20 - 60 kHz Złącza nadajnika:1x HDMI IN 1x HDMI Loop-Out 2x RJ45 1x Gniazdo czujnika IR 3.5mm 1x Gniazdo zasilania 5V DC 1x Przełącznik EDID Złącza odbiornika:1x HDMI OUT 1x RJ45 1x Gniazdo czujnika IR 3.5mm 1x Gniazdo zasilania 5V DC (opcjonalnie) Zasilanie:Nadajnik: zasilacz 5V DC, 2A Odbiornik: po skrętce z nadajnika lub zasilacz 5V DC, 1A Pobór mocy:

Parametry

Stan

Nowy

