



GS1900-10HP Switch 8x1GbE 2xSFP PoE

Indeks: **10624** Producent: **ZYXELO** Deutschland GmbH Kod producenta: **GS1900-10HP-EU0101F**

Cena: **793.35 zł**

Opis

GS1900-10HP Switch 8x1GbE 2xSFP PoE

Producent: Zyxel

Właściwości

- Opis
- Klasa przełącznika **SMART**
- Zastosowanie (switche) **Dom i małe biuro (do 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switche) **L2**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **8**
- Liczba portów 10Gb **Brak**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **8**
- Liczba portów PoE+ **Brak**
- Liczba portów COMBO **Brak**
- Liczba portów SFP **2**
- Liczba portów SFP+ **Brak**
- Liczba portów QSFP+ **Brak**
- Przepustowość (switche Gbps) **20**
- Prędkość przekazywania (Mpps) **14.88**
- Bufor pakietów **525**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **8000**
- Obsługa ramek Jumbo **Tak**
- Rozmiar ramki Jumbo **9**
- VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet- IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet- IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet- IEEE 802.3x flow control- IEEE 802.3az EEE support- IEEE 802.1p CoS support- IEEE 802.3af PoE (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP)- IEEE 802.3at PoE plus (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP)- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)- Full-duplex and half duplex operation with IEEE 802.3x flow control and backpressure- Store and forward- Auto MDI/MID-X
- QoS - Port-based VLAN- IEEE 802.1Q VLAN tagging- IEEE 802.3ad LACP- Guest VLAN- Voice VLAN- Storm control- IEEE 802.1p priority queues per port- IEEE 802.1p Queuing method (scheduler)- Input priority mapping- Rate limiting per port (ingress/egress)- IEEE 802.3x flow control
- Bezpieczeństwo - IEEE 802.1x- Port security- Layer 2 MAC filtering- BPDU guard- Static MAC forwarding- RADIUS- TACACS+- SSL- Management VLAN- CPU defense engine- DoS prevention
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja- SNMP v1,v2,v3- RMON (1,2,3,9)- ICMP echo/echo reply- Syslog
- Funkcje L2 - IGMP snooping (v1,v2,v3)
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje

- Typ obudowy **Desktop (PC/Switche)**
- Wentylator (switche) **Nie**
- Zasilacz (switche) **Zewnętrzny**
- Pobór mocy **96.2**
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)**801113**
- Akcesoria w zestawie - **Kabel zasilający - Zasilacz - Zestaw do montażu**
- Zasilanie **100 - 240 V AC,50/60 Hz**
- Wymiary **250 x 104 x 27 mm**
- Waga **0.72**
- Pozostałe parametry

Parametry

Liczba portów	10
Kod producenta	GS1900-10HP-EU0101F
Stan	Nowy
Producent	ZYXEL
EAN	4718937587810
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.72