



HB-DIGITAL 25 m CAT.7a kabel sieciowy LAN kabel instalacyjny AWG 23 czysta miedź S/FTP PiMF LSZH bezhalogenowy RoHS Compliant Ethernet kabel instalacyjny PoE 10 Gbit/s maks. 1200 MHz pomarańczowy

Indeks: **559139** Producent: **HB-DIGITAL** Kod producenta: **hb-25m-netz-o**

Cena: 196.38 zł

Opis

HB-DIGITAL 25 m CAT.7a kabel sieciowy LAN kabel instalacyjny AWG 23 czysta miedź S/FTP PiMF LSZH bezhalogenowy RoHS Compliant Ethernet kabel instalacyjny PoE 10 Gbit/s maks. 1200 MHz pomarańczowy

Producent: HB-DIGITAL

Kabel sieciowy LAN Cat.7a HB-DIGITAL 25m to doskonale rozwiązanie do profesjonalnej instalacji i podłączania tras transferu danych. Wykonany z czystej miedzi, S/FTP podwójnie ekranowany i bezhalogenowy LSZH. Zapewnia szybką prędkość przesyłania danych do 10 Gbit/s i przepustowość maksymalną. Kompatybilny z różnymi standardami i idealny do biura, domu, magazynu.

Dzięki wysokiej jakości czystych żył miedzianych, kabel ten gwarantuje stabilność transmisji danych i kompatybilność z wieloma urządzeniami. Zgodny z normami ISO IEC 11801-1, ISO IEC 61156-5 oraz EN 50575:2014. Doskonały wybór dla profesjonalnych zastosowań sieciowych.

HB-DIGITAL 25m CAT.7a kabel sieciowy LAN zapewnia niezawodność, szybkość i niski opór prądowy. Idealny do PoE, PoE+ i PoE++. Łączność RJ45, spełnione normy RoHS. Zestaw zawiera 1 sztukę kabelka w kolorze pomarańczowym.

- Kabel sieciowy CAT.7a firmy HB-DIGITAL z czystej miedzi z CCA s1a d1 a1 klasa ochrony przeciwpożarowej Euro CPR to doskonale rozwiązanie do profesjonalnej instalacji i podłączania tras transferu danych.
- WYSOKA JAKOŚĆ z czystymi żyłami miedzianymi (Cu) Ø 0,574 mm, zgodnie z AWG 4 x 2 x 23/1, S/FTP podwójnie ekranowany ekran całkowity PiMF (Screened) + folia ochronna (Foiled-Twisted-Pair) i bezhalogenowy płaszcz LSZH (Low Smoke Zero halogenowy) o średnicy zewnętrznej 7,7 mm.
- Szybka prędkość przesyłania danych do 10000 Mbit/s (10 Gbit/s) i przepustowość maks. Szybkość transmisji danych 1200 MHz osiąga kabel do transferu danych dzięki masywnej konstrukcji przewodu miedzianego.
- Kompatybilność z IEEE 802.3, sieć Wi-Fi, 10/100/1000 Base-T, 10 GBase-T i nadaje się do złączy LSA: gniazd sieciowych, paneli krosowych, modułów Keystone, wtyczek sieciowych, szaf serwerowych. PoE, PoE+, PoE++
- Zakres dostawy: kabel instalacyjny Ethernet LAN uniwersalny do biura, domu, piwnicy, mieszkania, działalności gospodarczej, magazynu, budownictwa // STANDARDS: ISO IEC 11801-1, ISO IEC 61156-5, EN 50575:2014, zgodny z RoHS

- **technologia łączności:** RJ45
- **punkt znaku wypunktowania:** Kabel sieciowy CAT.7a firmy HB-DIGITAL z czystej miedzi z CCA s1a d1 a1 klasa ochrony przeciwpożarowej Euro CPR to doskonale rozwiązanie do profesjonalnej instalacji i podłączania tras transferu danych., WYSOKA JAKOŚĆ z czystymi żyłami miedzianymi (Cu) Ø 0,574 mm, zgodnie z AWG 4 x 2 x 23/1, S/FTP podwójnie ekranowany ekran całkowity PiMF (Screened) + folia ochronna (Foiled-Twisted-Pair) i bezhalogenowy płaszcz LSZH (Low Smoke Zero halogenowy) o średnicy zewnętrznej 7,7 mm., Szybka prędkość przesyłania danych do 10000 Mbit/s (10 Gbit/s) i przepustowość maks. Szybkość transmisji danych 1200 MHz osiąga kabel do transferu danych dzięki masywnej konstrukcji przewodu miedzianego., Kompatybilność z IEEE 802.3, sieć Wi-Fi, 10/100/1000 Base-T, 10 GBase-T i nadaje się do złączy LSA: gniazd sieciowych, paneli krosowych, modułów Keystone, wtyczek sieciowych, szaf serwerowych. PoE , PoE+, PoE++, Zakres dostawy: kabel instalacyjny Ethernet LAN uniwersalny do biura, domu, piwnicy, mieszkania, działalności gospodarczej, magazynu, budownictwa // STANDARDS: ISO IEC 11801-1, ISO IEC 61156-5, EN 50575:2014, zgodny z RoHS
- **Specyfikacja spełniona:** RoHS
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **typ złącza:** RJ45
- **Opis produktu:** LAN Cat.7a kabel sieciowy kabel instalacyjny S/FTP Konstrukcja kabla - Materiał żył: miedź (4 x 2 żyły) - Średnica żył: AWG23/1 - Ekranowanie: folia aluminiowa 0,025 mm PIMF (para) + oplot miedziany ocynkowany (ekranowanie całkowite) - Płaszcz zewnętrzny: LSZH bezhalogenowy - Budowa drabiny: skręcona para, 4 pary żył Właściwości - Nie zawiera halogenu. - RoHS Compliant. - do 10 gigabitów 10000 Mbit/s - do PoE, PoE+ - Idealnie nadaje się do układania. - Standard transmisji: Cat7a – maks. 1200 MHz - Opór prądu stałego: 68 omów/km - Impedancja: @100 MHz – 100 omów - Tłumienie sprzężenia: 85 dB - Promień gięcia: 4 x średnica - Napięcie robocze: 125 V - Standardy: ISO/IEC 11801-2, IEC61156-5, EN50173-1, EN50288-10-1, ANSI EIA/TIA 568 - Temperatura robocza: od -20°C do +60°C. - Niepalność: IEC 60754-1-2
- **marka:** HB-DIGITAL
- **pleć łącznika:** Męskie-żeńskie
- **zalecane zastosowania produktu:** Verlegekabel
- **rozmiar:** 25m
- **numer części:** hb-25m-netz-o
- **kolor:** pomarańczowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.197 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** opakowanie standardowe
- **producent:** HB-DIGITAL
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4063328002961
- **zalecane węzły przeglądania:** 26955687031, 20788630031
- **numer modelu:** hb-25m-netz-o
- **nazwa przedmiotu:** HB-DIGITAL 25 m CAT.7a kabel sieciowy LAN kabel instalacyjny AWG 23 czysta miedź S/FTP PiMF LSZH bezhalogenowy RoHS Compliant Ethernet kabel instalacyjny PoE 10 Gbit/s maks. 1200 MHz pomarańczowy
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-17T03:39:30.578Z
- **kompatybilne urządzenia:** PC, Laptop, WLAN Router, Server, Switch, Patchpanel, PS, Xbox

Parametry

Stan

Nowy