



Iiyama ProLite XU2792HSU-B1 27inch

Indeks: **42678** Producent: **Iiyama** Kod producenta: **XU2792HSU-B1 D**

Cena: **853.30 zł**

Opis

Iiyama ProLite XU2792HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny

Producent: Iiyama

Szczegóły Techniczne

- Certyfikaty zrównoważonego rozwoju: ENERGY STAR

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Odłączana podstawa: Tak

Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Tryb wyłączenia: 0,5 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Roczne zużycie energii: 27 kWh
- Pobór mocy: 16,5 W

Waga i rozmiary

- Głębokość (bez podstawy): 19,7 cm
- Waga (bez podstawy): 5,1 kg
- Wysokość (bez podstawy): 43,5 cm
- Szerokość (bez podstawy): 61,2 cm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C

Wydajność

- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak

Dane opakowania

- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: Prąd przemienny, HDMI, USB

Wyświetlacz

- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27")
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Kształt ekranu: Płaski
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 80000000:1
- Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
- Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Typ HD: Full HD
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Typ ekranu: IPS
- Typ podświetlacza: LED
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
- Technologia wyświetlacza: LCD
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
- Zasięg skanowania w poziomie: 31 - 83 kHz
- Zasięg skanowania (długość): 55 - 75 Hz
- Rozmiar plamki: 0,311 x 0,311 mm

Multimedia

- Wbudowane głośniki: Tak
- Wbudowana kamera/aparat: Nie
- Megapiksele: 2,1 MP
- Ilość głośników: 2
- Moc wyjściowa (RMS): 4 W

Ergonomia

- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- Diody LED: Tak
- Zakres kąta nachylenia: -5 - 22°
- Możliwość pochylenia: Tak
- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- Języki menu ekranowego: Rosyjski, Włoski, Japońska, Angielski, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Francuska, Polski, Hiszpański
- OSD: Tak
- Opcja regulacji wysokości: Nie
- Liczba języków OSD: 10
- Standard VESA: Tak

Porty i interfejsy

- HDCP: Tak
- Liczba DisplayPorts: 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Wyście mocy ac: Tak
- Ilość portów USB Typu A downstream: 2
- Wersja USB hub: 2.0

- Wyjście na słuchawki: Tak
- Port DVI: Nie
- HDMI: Tak
- Wejście audio dla danych: Nie
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Wbudowany USB hub: Tak

Pozostałe funkcje

- Klasa efektywności energetycznej (stara): A+

Parametry

Marka	iiyama
Model	XU2792HSU-B1
EAN	4948570117192
Przekątna ekranu (cale)	27
Kod producenta	XU2792HSU-B1
Rodzaj podświetlania	LED
Przekątna ekranu	68.6
Czas reakcji	4
Jasność	250
Typ matrycy	IPS / PLS
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1000
Kontrast dynamiczny (x:1)	80000000
Częstotliwość odświeżania	75
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	regulacja pochylenia (góra/dół)
Złącza	D-Sub (VGA), HDMI, USB 3.0 typ A, wyjście audio (minijack 3,5 mm)
Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	wbudowane głośniki
Rozmiar plamki	0.31
Certyfikaty	CE, EAC, Energy star, PSE, TCO, TUV, VCCI
Cechy dodatkowe	5 - 35 °C
Załączone wyposażenie	skrótowa instrukcja obsługi
Szerokość produktu	61.2
Wysokość produktu	43.5
Głębokość produktu	19.7
Waga produktu	5.1
Waga produktu z	6.54

opakowaniem
jednostkowym

Stan	Nowy
------	------