



Iiyama XU2493HS-B5 24inch ETE IPS

Indeks: 231733 Producent: Iiyama Kod producenta: XU2493HS-B5

Cena: **504.67 zł**

Opis

Iiyama XU2493HS-B5 24inch ETE IPS

Producent: Iiyama

Produkt:

- **Nazwa:** Iiyama XU2493HS-B5 24inch ETE IPS 1920x1080 4ms 250cd/m2 Speakers HDMI DP
- **Opis:** iiyama ProLite XU2493HS-B5 - Monitor LED - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat
- **EAN:** 4948570121151
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa D
- **Wielkość przekątnej:** 23.8"
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.275 mm
- **Jasność:** 250 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
- **Obsługa kolorów:** 16,7 miliony kolorów
- **Paleta Kolorów:** 72% NTSC, 96% sRGB
- **Czas reakcji:** 4 ms (szary-do-szarego)
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 55 - 76 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 83 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Matowa
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Języki OSD:** Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, japoński
- **Charakterystyka:** HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, i-Style Color, FreeSync Technology, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function
- **Kolor:** Czarny mat
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 53.95 cm x 21.1 cm x 39.35 cm
- **Waga:** 3.5 kg

Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo
- **Moc wyjściowa / kanał:** 2 wat

Złącza

- **Interfejsy:** HDMI DisplayPort Słuchawki (mały jack)

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+23
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel HDMI
- **Zgodność z normami:** DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, Energy Star
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V (50/60 Hz)
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 14 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 15 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0.3 wat

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 60.7 cm
- **Głębokość transportowa:** 12.7 cm
- **Wysokość transportowa:** 40.1 cm
- **Waga transportowa:** 5.2 kg

Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat ENERGY STAR:** Tak

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 5 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 10–80% (niekondensująca)

Parametry

Stan

Nowy