



IIYAMA XUB2796HSU-B5 27inch ETE IPS

Indeks: **242758** Producent: **IIYAMA** Kod producenta: **XUB2796HSU-B5**

Cena: **885.02 zł**

Opis

IIYAMA XUB2796HSU-B5 27inch ETE IPS

Producent: IIYAMA

Produkt:

- **Nazwa:** IIYAMA XUB2796HSU-B5 27inch ETE IPS 1920x1080 250cd/m2 15cm Height Adj. Stand Speakers HDMI DP 1ms USB-HUB 2x2.0
- **Opis:** iiyama ProLite XUB2796HSU-B5 - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat
- **EAN:** 4948570121717
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa E
- **Wielkość przekątnej:** 27"
- **Technologia Adaptive-Sync:** AMD FreeSync
- **Wbudowane urządzenia:** Hub USB 2.0
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.311 mm
- **Jasność:** 250 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
- **Obsługa kolorów:** 16,7 miliony kolorów
- **Czas reakcji:** 1 ms
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 31 - 85 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** +89 / -89
- **Pionowy kąt widzenia:** +89 / -89
- **Powłoka ekranu:** Matowa
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Języki OSD:** Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
- **Charakterystyka:** HDCP, technologia Flicker Free, Blue Light Reducer Function
- **Kolor:** Czarny mat
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 61 cm x 25.2 cm x 40.35 cm
- **Waga:** 5.2 kg

Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo

- **Moc wyjściowa / kanał:** 2 wat

Złącza

- **Interfejsy:** HDMI DisplayPort 2 x USB 2.0 — downstream (typ A) USB 2.0 — upstream (typ B) Słuchawki

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pivot (obróć), odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+23
- **Kąt rotacji:** 90
- **Regulacja wysokości:** 150 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel USB 1 x kabel HDMI
- **Zgodność z normami:** VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** (50/60 Hz)
- **Pobór Moc SDR (tryb Wł.):** 20 kWh/1000 godz.
- **Pobór Moc (Standardowy):** 19 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0.3 wat

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 69 cm
- **Głębokość transportowa:** 15.2 cm
- **Wysokość transportowa:** 46.5 cm
- **Waga transportowa:** 7.2 kg

Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat ENERGY STAR:** Tak

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 3 lata

Parametry

Stan

Nowy