



## IİYAMA XUB2893UHSU-B5 28inch

Indeks: **259806** Producent: **IİYAMA** Kod producenta: **XUB2893UHSU-B5**

Cena: **1,565.41 zł**

### Opis

## IİYAMA XUB2893UHSU-B5 28inch

Producent: IİYAMA

### Produkt:

- **Nazwa:** IİYAMA XUB2893UHSU-B5 28inch IPS 3840x2160 300cd/m2 3ms HDMI DP USB
- **Opis:** iiyama ProLite XUB2893UHSU-B5 - Monitor LED - 28" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 3 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat
- **EAN:** 4948570121519
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy w miejscu instalacji

### Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa F
- **Wielkość przekątnej:** 28"
- **Technologia Adaptive-Sync:** AMD FreeSync
- **Wbudowane urządzenia:** Koncentrator USB 3.0
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** 4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.16 mm
- **Jasność:** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Współczynnik kontrastu:** 1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
- **Obsługa kolorów:** 1,07 miliarda kolorów
- **Paleta Kolorów:** 100% sRGB, 85% NTSC
- **Czas reakcji:** 3 ms (szary-do-szarego)
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 31 - 135 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** +89 / -89
- **Pionowy kąt widzenia:** +89 / -89
- **Powłoka ekranu:** Matowa, Mgła 25%
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Języki OSD:** Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
- **Charakterystyka:** HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, redukcja niebieskiego światła, i-Style Color, 3-stronny bez faset, 8-bit + Głębia Kolorów FRC, Mac compatibility
- **Kolor:** Czarny mat
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 63.65 cm x 20.95 cm x 39.65 cm - z podstawką
- **Waga:** 6.9 kg

### Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo

- **Moc wyjściowa / kanał:** 2 wat

## Złącza

- **Interfejsy:** HDMI DisplayPort Słuchawki USB 3.0 — upstream USB 3.0 — downstream 2 x USB 2.0

## Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+23
- **Kąt obrotu:** 90
- **Kąt rotacji:** 90
- **Regulacja wysokości:** 150 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm, VESA

## Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB
- **Zgodność z normami:** Plug and Play, VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, DDC-2B/CI, EAC, REACH SvHC, UKCA
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

## Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V (50/60 Hz)
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 27 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 39.5 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0.3 wat

## Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Z podstawką - szerokość: 63.65 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 39.65 cm - waga: 6.9 kg Bez podstawki - szerokość: 63.65 cm - głębokość: 5.5 cm - wysokość: 36.85 cm

## Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 72.3 cm
- **Głębokość transportowa:** 16.3 cm
- **Wysokość transportowa:** 43.6 cm
- **Waga transportowa:** 8.9 kg

## Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat ENERGY STAR:** Tak

## Parametry

Stan

Nowy