



## Inverto Programowalny konwerter Unicable II LNB dla maksymalnie 32 uczestników\* IDLU-32UL40-UNBOO-OPP

Indeks: 541727 Producent: Inverto Kod producenta: 5679

Cena: **269.37 zł**

### Opis

## Inverto Programowalny konwerter Unicable II LNB dla maksymalnie 32 uczestników\* IDLU-32UL40-UNBOO-OPP

Producent: Inverto

Inverto Unicable II LNB umożliwia instalację z maksymalnie 32 odbiornikami satelitarnymi za pomocą jednego kabla. Konwerter obsługuje standardowe protokoły EN50494/EN50607, co pozwala odbiornikom uzyskać dostęp do transponderów satelitów. Zastosowanie trybu "dynamicznego" lub "statycznego" pozwala elastycznie zarządzać sygnałem. Produkt cechuje się wysoką jakością wykonania i energooszczędnością.

Inverto Unicable II LNB to idealne rozwiązanie do dystrybucji sygnałów satelitarnych do wielu odbiorników. Tryb statyczny pozwala na podłączenie nieograniczonej liczby odbiorników, zmniejszając koszty instalacji. Dzięki programowalnym ustawieniom, konfiguracja jest prosta i elastyczna.

Konwerter LNB oferuje wysoką kompatybilność z 4K UHD, niskim poziomem szumów fazowych oraz izolacją polaryzacji krzyżowej. Dzięki możliwości programowalnej konfiguracji, użytkownik może dostosować ustawienia na miejscu. Inverto Unicable II LNB zapewnia niezawodne i efektywne rozwiązanie dla instalacji satelitarnych.

- LNB jest fabrycznie ustawiony na "tryb dynamiczny". Przesłanie na "tryb statyczny" można przeprowadzić za pomocą opcjonalnego programu\*\*
- \*W przypadku urządzeń końcowych ze standardem Unicable (EN50494) można korzystać z 8 uczestników (CH0-CH7). W przypadku urządzeń końcowych z Unicable II Standard (EN50607) można korzystać z wszystkich 32 uczestników (CH0-CH31)
- \*\* Programator nie wchodzi w zakres dostawy
- Typ: Unicable

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.209 kilograms
- **producent:** Inverto
- **waga przedmiotu:** 155 grams
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 5453002614457
- **zalecane węzły przeglądamia:** 26955677031
- **punkt znaku wypunktowania:** LNB jest fabrycznie ustawiony na "tryb dynamiczny". Przesłanie na "tryb statyczny" można przeprowadzić za pomocą opcjonalnego programu\*\*, \*W przypadku urządzeń końcowych ze standardem Unicable (EN50494) można korzystać z 8 uczestników (CH0-CH7). W przypadku urządzeń końcowych z Unicable II Standard (EN50607) można korzystać z wszystkich 32 uczestników (CH0-CH31), \*\* Programator nie wchodzi w zakres

dostawy, Typ: Unicable

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **numer modelu:** 5679
- **Opis produktu:** Inverto Unicable II LNB umożliwia instalację z maksymalnie 32 odbiornikami satelitarnymi za pomocą jednego kabla. Alternatywnie LNB można skonfigurować w taki sposób, że w trybie statycznym dostępne są 32 transpondery. Konwerter LNB obsługuje standardowe protokoły EN50494/EN50607, dzięki czemu podłączone odbiorniki mogą uzyskać dostęp do każdego transpondera otrzymanego satelity (określany również jako tryb "dynamiczny"). Właściwości - Zgodność z 4K UHD DVB-S2 z niskim poziomem szumów fazowych. - Bardzo wysoka izolacja polaryzacji krzyżowej - Programowalna konfiguracja. - Tryb emulacji Legacy - Cicha figurka. - Wysoka wydajność energetyczna. Alternatywnie LNB można skonfigurować w taki sposób, że programowalny zestaw do 32 transponderów (w zależności od szerokości pasma żądanego transpondera) zostanie konwertowany i ułożony na swoim wyjściu (określany również jako tryb "statyczny"). W tym trybie można podłączyć nieograniczoną liczbę odbiorników i uzyskać dostęp do tych transponderów. LNB Unicable II oferują ekonomiczne i eleganckie rozwiązanie do dystrybucji sygnałów satelitarnych do wielu zestawów dekonowych (Multiroom) lub Multi-Tun-PVR za pomocą istniejących kabli, dzięki czemu znacznie zmniejsza się koszty i złożoność instalacji u uczestników w domu. Tryb statyczny, za pomocą którego można podłączyć nieograniczoną liczbę odbiorników do LNB za pomocą jednego rozkładu kabli, sprawia, że instalacje w budynkach, kampusach i zamkniętych gminach są znacznie tańsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Tryb pracy (dynamiczny/statyczny), poziom mocy wyjściowej, szerokość kanału, częstotliwość UB i tryb wyrównania miski są programowalne i można je skonfigurować i zaktualizować na miejscu za pomocą regulatora Invertos SatPal\*.
- **marka:** Inverto
- **nazwa przedmiotu:** Inverto Programowalny konwerter Unicable II LNB dla maksymalnie 32 uczestników\* IDLU-32UL40-UNBOO-OPP
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-25T02:26:29.906Z
- **numer części:** 5679

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
-------------	------