



IP-COM ACCESS POINT IUAP-AC-M

Indeks: **480004** Producent: **IP-COM** Kod producenta: **iUAP-AC-M**

Cena: 294.15 zł

Opis

IP-COM ACCESS POINT IUAP-AC-M

Producent: IP-COM

Cechy

- 2,4 GHz: Tak
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 867 Mbit/s
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- MIMO: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 300 Mbit/s
- Liczba użytkowników: 256 użyt.
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- 5 GHz: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1167 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.11a
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- Izolacja bezprzewodowa: Tak

Konstrukcja

- Kolor produktu: Biały
- Przycisk reset: Tak
- Diody LED: System
- Stopień ochrony IP: IP65
- Przeznaczenie: Pręt, Ściana

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 24 V
- Obsługa PoE: Tak
- Pobór mocy: 11,5 W

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 42,1 mm
- Szerokość produktu: 83 mm
- Wysokość produktu: 194,7 mm

Ochrona

- Ilość wsparć SSID: 12
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2, WPA2-AES, WEP, WPA, WPA2-TKIP, WPA-AES
- Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID): Hidden SSID

Cechy zarządzania

- Syslog: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): 30 - 79 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 45 °C

Zawartość opakowania

- Liczba dołączonych produktów: 1 szt.

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Antena

- Ilość anten: 2
- Poziom wzmacnienia anteny (max): 5 dBi
- Rodzaj kierunku anteny: Antena dookólna
- Rodzaj wtyku anteny: RP-SMA
- Typ anteny: Zewnętrzny

Parametry

Stan	Nowy
-------------	------