



iShoot Obroża obiektywu do montażu na statywie z płytką szybkiego zwalniania, kompatybilna z Sony SEL35F14Z FE 35 mm f/1,4 ZA, SEL90M28G FE 90 mm f/2,8 Macro G OSS, SEL100F28GM FE 100 mm f/2,8 STF GM

Indeks: 548312 Producent: iShoot Kod producenta: ZP06-IS-S24240FE

Cena: 300.99 zł

Opis

iShoot Obroża obiektywu do montażu na statywie z płytką szybkiego zwalniania, kompatybilna z Sony SEL35F14Z FE 35 mm f/1,4 ZA, SEL90M28G FE 90 mm f/2,8 Macro G OSS, SEL100F28GM FE 100 mm f/2,8 STF GM

Producent: iShoot

Obroża obiektywu do montażu na statywie z płytką szybkiego zwalniania, kompatybilna z Sony SEL35F14Z FE 35 mm f/1,4 ZA, SEL90M28G FE 90 mm f/2,8 Macro G OSS, SEL100F28GM FE 100 mm f/2,8 STF GM. Wykonana z precyzyjnie obróbnego aluminium lotniczego o wadze około 155 g. Posiada wydrążoną konstrukcję z redukcją wagi, polerowaną i anodowaną powierzchniowo, zabezpieczoną śrubą ze stali nierdzewnej.

Obroża obiektywu iShoot to niezbędne narzędzie dla fotografów, którzy wymagają stabilności i precyzji podczas pracy ze swoimi obiektywami. Precyzyjnie wykonana, zapewnia doskonałe dopasowanie do szkielec Sony FE, umożliwiając szybkie i bezpieczne montowanie na statywie. Wewnętrzna średnica wspornika wynosi około 61,5 mm, a szerokość 18 mm, co zapewnia stabilność podczas użytkowania.

Dzięki funkcji szybkozłączki i kompatybilności z głowicami kulowymi statywów RRS / ARCA-SWISS, obroża obiektywu iShoot zapewnia profesjonalną jakość i niezawodność w każdej sytuacji. Wygodna i praktyczna, idealna dla fotografów poszukujących solidnego mocowania obiektywów na statywach.

- Ten pierścień mocujący do statywu iShoot jest dostosowany do potrzeb i kompatybilny z Sony FE 12-24 mm F4 G, FE 85 mm F1.8 i tak dalej; waga netto wynosi około 155 g;
- Obroża obiektywu wykonana jest z aluminium lotniczego, precyzyjnie obróbniona CNC, konstrukcja z wydrążoną redukcją wagi, polerowana i anodowana powierzchniowo, ze śrubą ze stali nierdzewnej;
- Tego uchwytu obiektywu aparatu nie można obracać. Dopasowane do szkielec. Pozycjonowanie za pomocą przełącznika i bagnetu. Wszystkie rogi są szlifowane zaokrąglone, przy użyciu folii z tworzywa sztucznego 3M wewnątrz, aby zapobiec zużyciu soczewki;
- Wewnętrzna średnica wspornika obiektywu wynosi około 61,5 mm, a szerokość około 18 mm. Dodano funkcję

szybkoszłączki. Długość płyty wynosi około 55 mm, z otworami na śruby 1/4 i 3/8 oraz śrubami antypoślizgowymi ze stali nierdzewnej;

- Dolna płyta szybkiego zwalniania jest standardowa, kompatybilna z głowicą kulową statywu RRS / ARCA-SWISS / ISHOOT Arca 39 mm.
- **kolor:** Czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.2 kilograms
- **producent:** iShoot
- **waga przedmiotu:** 155 grams
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 0782429148135, 782429148135
- **zalecane węzły przeglądanania:** 20788754031
- **punkt znaku wypunktowania:** Ten pierścień mocujący do statywu iShoot jest dostosowany do potrzeb i kompatybilny z Sony FE 12-24 mm F4 G, FE 85 mm F1.8 i tak dalej; waga netto wynosi około 155 g; Obroża obiektywu wykonana jest z aluminium lotniczego, precyzyjnie obrobiona CNC, konstrukcja z wydrążoną redukcją wagi, polerowana i anodowana powierzchniowo, ze śrubą ze stali nierdzewnej; Tego uchwytu obiektywu aparatu nie można obracać. Dopasowane do szkieł. Pozycjonowanie za pomocą przełącznika i bagnetu. Wszystkie rogi są szlifowane zaokrąglone, przy użyciu folii z tworzywa sztucznego 3M wewnątrz, aby zapobiec zużyciu soczewki; Wewnętrzna średnica wspornika obiektywu wynosi około 61,5 mm, a szerokość około 18 mm. Dodano funkcję szybkoszłączki. Długość płyty wynosi około 55 mm, z otworami na śruby 1/4 i 3/8 oraz śrubami antypoślizgowymi ze stali nierdzewnej; Dolna płyta szybkiego zwalniania jest standardowa, kompatybilna z głowicą kulową statywu RRS / ARCA-SWISS / ISHOOT Arca 39 mm.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** ZP06-IS-S24240FE
- **Opis produktu:** Główne cechy: 1. Waga netto wynosi około 155 g; 2. Tego uchwytu obiektywu aparatu nie można obracać. Dopasowane do szkieł. Pozycjonowanie za pomocą przełącznika i bagnetu. Wszystkie rogi są szlifowane zaokrąglone, przy użyciu folii z tworzywa sztucznego 3M wewnątrz, aby zapobiec zużyciu soczewki; 3. Wewnętrzna średnica wspornika obiektywu wynosi około 61,5 mm, a szerokość około 18 mm. Dodano funkcję szybkoszłączki. Długość płyty wynosi około 55 mm, z otworami na śruby 1/4 i 3/8 oraz śrubami antypoślizgowymi ze stali nierdzewnej; Dotyczy: (Uwaga: ten zakres oznacza, że pierścień statywu można zamontować na tych soczewkach. Mogą istnieć pewne soczewki, które nie pasują do objętości tego pierścienia: po zamontowaniu niektóre soczewki mogą wyglądać stosunkowo mało, a pierścień statywu jest stosunkowo duży, co może wydawać się niezbyt harmonijne, ale nie wpłynie to na użytkowanie. Dlatego zakres ten służy wyłącznie jako punkt odniesienia.) Kompatybilny z obiektywami Sony. E 10-18 mm F4 OSS (SEL1018) FE 12-24 mm F4 G (SEL1224G) FE 16-35 mm F4 ZA OSS (SEL1635Z) FE 16-35 mm F2,8 GM (SEL1635GM) FE16-70 mm F4 ZA OSS (SEL1670Z) E PZ 18-105 mm F4 G OSS (SELP18105G) E 18-135 mm F3,5-5,6 OSS (SEL18135) FE 24 mm F1,4 GM (SEL24F14GM) FE 24-70 mm F4 ZA OSS (SEL2470Z) FE 24-70 mm F2,8 GM (SEL2470GM) FE 24-105 mm F4 G OSS (SEL24105G) FE 24-240 mm F3,5-6,3 OSS (SEL24240) FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS (SEL2870) FE 35 mm F1,4 ZA (SEL35F14Z) FE 50 mm F1,4 ZA (SEL50F14Z) FE 50 mm F2.8 Makro (SEL50M28) FE 85 mm F1,4 GM (SEL85F14GM) FE 85 mm F1,8 (SEL85F18) FE 90 mm F2.8 Makro G OSS (SEL90M28G) FE 100 mm F2.8 STF GM OSS (SEL100F28GM) Opakowanie zawiera: 1 x pierścień do montażu na statywie iShoot IS-S24240FE
- **marka:** iShoot
- **nazwa przedmiotu:** iShoot Obroża obiektywu do montażu na statywie z płytką szybkiego zwalniania, kompatybilna z Sony SEL35F14Z FE 35 mm f/1,4 ZA, SEL90M28G FE 90 mm f/2,8 Macro G OSS, SEL100F28GM FE 100 mm f/2,8 STF GM
- **data uruchomienia strony produktu:** 2019-08-13T09:55:19Z
- **Liczba przedmiotów:** 100
- **kompatybilne urządzenia:** Camera
- **materiał:** Aluminium
- **numer części:** ZP06-IS-S24240FE

Parametry

Stan

Nowy