



## Kamera HD-CVI DAHUA HAC-HDW1200M-0280B (2,8 mm; FullHD 1920x1080; Kopuła)

Indeks: **46173** Producent: **DAHUA** Kod producenta: **HAC-HDW1200M-0280B**

**Cena: 266.91 zł**

### Opis

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1200M Kamera bezpieczeństwa CCTV Wewnątrz i na wolnym powietrzu Douszne 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Producent: DAHUA

#### Konstrukcja

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Douszne
- Materiał obudowy: Aluminium
- Cechy zabezpieczeń: Wodoodporny, Odporny na kurz
- Kolor produktu: Biały

#### Moc

- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Rodzaj zasilania: DC
- Maksymalne zużycie mocy: 3,3 W

#### Waga i rozmiary

- Waga wraz z opakowaniem: 340 g
- Waga produktu: 270 g
- Średnica: 9,34 cm
- Wysokość produktu: 79,4 mm

#### Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C

#### Sieć

- Wi-Fi: Nie
- Bluetooth: Nie
- Przewodowa sieć lan: Nie

## Wydajność

- Przeznaczenie: Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- Obsługa języków: Niemiecki, Angielski, koreańska, Rosyjski, Polski, Chińska uproszczona, Portugalski, Włoski, Francuska, Hiszpański
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Liczba języków: 11
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa CCTV
- Technologia łączności: Przewodowa
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak

## Zawartość opakowania

- Liczba kamer: 1

## Nośnik danych

- Wbudowany HDD: Nie

## Porty i interfejsy

- Wyjścia BNC: 1

## Kamera

- Szybkość migawki: 1/25 - 1/100000 s
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 78°
- Balans bieli: Automatyczna, Ręczny
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Kąt widzenia (poziomy): 103°
- Kąt obrotu: 360°
- Min. Oświetlenie: 0,02 lx

## Matryca światłoczuła

- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- Liczba czujników: 1
- Skanowanie progresywne: Tak

## Tryb nocny

- Tryb nocny: Tak
- Typ diody LED: Podczerwień
- Ilość diod oświetlenia: 12
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m

## Video

- Obsługiwane tryby video: 1080p, 720p
- System formatu sygnału analogowego: PAL
- Ilość klatek: 25 fps
- Smart IR: Tak
- Redukcja hałasu: Tak
- Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
- Maks. Rozdzielczość: 1920 x 1080 px

- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Suma megapikseli: 2 MP
- Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR): Tak
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720)

#### System obiektywów

- Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
- Określanie odległości: 4 m
- Obserwuj odległość: 15 m
- Rozpoznawanie odległości: 8 m
- Maksymalna przesłona: 1,85
- Wykrywanie odległości: 37 m
- Najmniejsza odległość ogniskowa: 0,9 m
- Liczba soczewek: 1

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	HDW1200M
<b>Model</b>	HAC-HDW1200M-0280B
<b>Rozdzielczość</b>	2
<b>EAN</b>	6939554989544
<b>Szerokość produktu</b>	9.3
<b>Wysokość produktu</b>	7.9
<b>Waga produktu</b>	340
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	1
<b>Typ kamery</b>	kolorowa, na podczerwień
<b>Technologia</b>	AHD, CVBS, HD-CVI, HD-TVI
<b>Obudowa</b>	kopułkowa (dome)
<b>Rozmiar przetwornika</b>	1/2"
<b>Współczynnik sygnał/szum</b>	65
<b>Czułość</b>	0.02
<b>Obiektyw</b>	stałogniskowy
<b>Klasa szczelności kamery</b>	IP67
<b>Liczba diod podczerwieni</b>	12
<b>Zasięg podczerwieni</b>	30
<b>Funkcje</b>	automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC), cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja światła z tyłu (BLC), szeroki zakres dynamiki (WDR)
<b>Cechy dodatkowe</b>	Kąt widzenia:101, Pobór prądu:Max 3.1 W, Typ obudowy: Metalowa
<b>Załączone wyposażenie</b>	Instrukcja, Kamera, Karton, Wkręty do mocowania
<b>Stan</b>	Nowy

