



Kamera HD-CVI HAC-B1A21-0360B

Indeks: 526362 Producent: DAHUA Kod producenta: 6939554970245

Cena: **61.11 zł**

Opis

Kamera HD-CVI HAC-B1A21-0360B

Producent: Dahua

Właściwości

- Opis Kamera DH-HAC-B1A21 to analogowa kamera bullet z serii Cooper, wyprodukowana przez firmę Dahua. Wyposażona jest w nowoczesny przetwornik obrazu 1/2.7" 2MP Progressive Scan CMOS, umożliwiający nagrywanie w rozdzielczości 2Mpx. Posiada różne opcje regulacji obrazu, takie jak DWDR i 2DNR, które zapewniają doskonałą jakość obrazu. Kamera ma obiektyw 3,6mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 20 metrów, co umożliwia całodobowy monitoring. Dzięki klasie szczelności IP67 jest odporna na trudne warunki atmosferyczne. Model HAC-B1A21 to nowoczesna kamera monitorująca, idealna do różnych zastosowań bezpieczeństwa. Umożliwia nagrywanie w rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach na sekundę, zapewniając wyraźne i ostre obrazy. Kamera może pracować w trybach CVI/CVBS/AHD/TVI, co zwiększa jej wszechstronność. Wyposażona jest w stały obiektyw 3,6 mm (opcjonalnie dostępne są również obiektywy 2,8 mm i 6 mm) oraz Smart IR o zasięgu 20 metrów, co gwarantuje doskonałą widoczność w nocy. Dzięki klasie szczelności IP67 jest odporna na kurz i wodę, idealna do zastosowań na zewnątrz. Kamera jest łatwa w instalacji i obsłudze, zasilana napięciem 12 VDC.
- Typ kamery **Stałopozycyjna typu bullet**
- Rozdzielczość (kamery int.) **Full HD 1080p (1920x1080px)**
- Liczba klatek na sekundę **30**
- Matryca **1/2.7" CMOS**
- Obiektyw **Typ obiektywu: Fixed-focal Mocowanie obiektywu: M12**
- Kąt widzenia pionowy **42**
- Kąt widzenia poziomy **82**
- Mikrofon **Nie**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Nie**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Minimalne oświetlenie **0.04**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Nie**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Klasa szczelności **IP67**
- Klasa szczelności **Brak**
- Zasilanie **12 VDC +/- 30%**
- Wymagania sprzętowe

- Wymagania środowiskowe **Temperatura robocza: -40 °C to +60 °C** **Temperatura przechowywania: -40 °C to +60 °C**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **149.3 × 69.8 × 69.8 mm**
- Waga **0.14**
- Certyfikaty **CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017)**FCC
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy