



## Kamera IP BC500 IP67 1/2.7 850nm 2,8mm F1.8 1xRJ45 Bullet 3Y

Indeks: 268722 Producent: SYNOLOGY Kod producenta: BC500

Cena: **1,259.34 zł**

### Opis

## Kamera IP BC500 IP67 1/2.7 850nm 2,8mm F1.8 1xRJ45 Bullet 3Y

Producent: Synology

### Właściwości

- Opis **Nadzór wideo przez całą dobę**Cztery diody podczerwieni o dużej mocy zapewniają wyraźny obraz w nocy i zasięg rejestrowania obrazu w nocy w promieniu 30 metrów. Szczegółowe nagrania wideo we wszystkich warunkach oświetleniowychZapewnij bezpieczeństwo w warunkach wysokiego kontrastu oświetlenia dzięki technologii HDR (High Dynamic Range), która zapewnia szczegółowe obrazy zarówno w zacienionych, jak i bardzo jasnych punktach. Ulepsz swój monitoring dzięki technologii sztucznej inteligencji opartej na kamerzeAktywna ochrona dzięki nadzorowi. Funkcje oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają pracownikom ochrony sprawniejsze obserwowanie wielu lokalizacji. Wykrywanie osób i pojazdówKamery wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji zapewniają ochronę przed intruzami i zwiększenie bezpieczeństwa, odróżniając z dużą dokładnością osoby i pojazdy od innych poruszających się obiektów. Wykrywanie włamańIdentyfikuj intruzów nawet wtedy, gdy w obiekcie nie ma pracowników. Wytyczaj wirtualne granice, aby automatycznie otrzymywać powiadomienia o ich przekroczeniu przez ludzi lub pojazdy. Instant SearchSzybko badaj zdarzenia po ich wystąpieniu. Funkcja Instant Search umożliwia operatorom wyszukanie interesujących ich aktywności w określonym obszarze. Łatwa konfiguracja i dostęp z dowolnego miejscaDzięki bezproblemowej konfiguracji i dostępowi z dowolnego miejsca kamery te sprawdzą się zarówno w prostych instalacjach firmowych w jednej lokalizacji, jak i w większych wdrożeniach obejmujących wiele obiektów. Prostsza konfiguracja i dostosowywanie ustawieńZacznij pracę bezpośrednio po podłączeniu urządzeń. Wszystkie ustawienia kamery, w tym jakość obrazu i konfigurację sieci można modyfikować bezpośrednio w aplikacji Surveillance Station.
- Typ kamery **Stałopozycyjna typu bullet**
- Rozdzielczość (kamery int.) **2880 x 1620**
- Liczba klatek na sekundę **30**
- Matryca **Przetwornik obrazu: 1/2.7"**
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia pionowy **56**
- Kąt widzenia poziomy **110**
- Mikrofon **Tak**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Tak**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

- Protokoły sieciowe
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CF **SDHC (4GB - 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SD (8MB - 4GB)**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Złącza **microSD**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Klasa szczelności **Brak**
- Zasilanie **Zasilacz IEEE 802.3af Typ 1 Klasa 3 oraz 12V DC**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie **Jednostka główna X 1 1 przewód instalacji 1 opakowanie wkrętów 1 zatyczka złącza RJ45**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **110 x 110 x 161 mm**
- Waga **353**
- Pozostałe parametry **Długość fali diody LED podczerwieni: 850 nm Maks. odległość podczerwieni: 30m (98.4ft) (0.001lux) Czas naświetlania: 1/16000 s do 1/30 s Dzień i noc: Filtr podczerwieni z możliwością automatycznego usunięcia**

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia

