



Kamera IP DAHUA IPC-HDBW2441E-S-0280B

Indeks: 270514 Producent: DAHUA Kod producenta: PC-HDBW2441E-S-0280B

Cena: 409.70 zł

Opis

Kamera IP DAHUA IPC-HDBW2441E-S-0280B

Producent: DAHUA

Konstrukcja

- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Tuba/kopułka
- Materiał obudowy: Metal
- Wbudowany reflektor: Nie
- Wandaloodporny: Tak
- Wbudowana antena: Nie
- Czujnik ruchu: Tak
- Umiejscowienie urządzenia: Sufit/ściana
- Stopień ochrony IK: IK10
- Typ mocowania: M12

Moc

- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 6 W
- Obsługa PoE: Tak
- Pobór mocy: 5 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wbudowana bateria: Nie
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12V

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 350 g
- Wysokość produktu: 81 mm
- Średnica produktu: 110 mm

Cechy zarządzania

- Przycisk reset: Nie
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Języki menu ekranowego: Niemiecki, Czeska, Holenderski, Polski, Angielski, Portugalski, Ukraińska, Turecka, Włoski, Hiszpański, Rosyjski, Wietnamska, Francuski, Węgierska, Rumuński
- Liczba użytkowników: 6 użyt.
- Wbudowany serwer WWW: Tak

- Dedykowana aplikacja: DMSS (Android, iOS)

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%

Sieć

- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 100 Mbit/s
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- MIMO: Nie
- Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, P2P
- Bluetooth: Nie
- Access Point: Nie

Wydajność

- Balans bieli: Automatyczna
- Sposób łączności: Przewodowy
- Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Standard Onvif: Tak
- Elektroniczne usuwanie zamgleń: Tak
- Przeznaczenie: Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
- Maska prywatności: Tak
- Podgląd wideo na żywo: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie ludzi, Przekraczać granicę, Wtargnięcie
- Tryb lustra: Tak
- Rozmowa dwukierunkowa: Nie
- Nagrywanie w kolorze: W ciągu dnia
- SMD Plus: Tak
- Obsługa audio: Tak
- Kompensacja światła: BLC/HLC
- Technologia redukcji szumów: Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR
- Detekcja ruchu: Tak
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak

Zawartość opakowania

- Zestaw do montażu: Tak
- Liczba kamer: 1
- Instrukcja: Tak
- Karta pamięci w zestawie: Nie
- Szablon montażowy: Tak

Audio

- Wbudowany mikrofon: Tak
- Nagrywanie dźwięku: Tak
- Wbudowane głośniki: Nie
- Detekcja dźwięku: Tak

Nośnik danych

- Obsługiwane karty pamięci: MicroSDHC
- Wbudowany HDD: Nie
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Zapis lokalny: Tak
- Zapis w chmurze: Tak

Porty i interfejsy

- Ilość portów RJ-45: 1
- WE/WY alarmu: Nie
- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Tak

Kamera

- Kąt obrotu: 355°
- Odległość wykrywania (ludzie): 63,6 m
- Kąt pochylenia: 65°
- Odległość rozpoznania (ludzie): 12,7 m
- Odległość identyfikacyjna (ludzie): 6,4 m
- Kontrola pochylenia kamery: Tak

Matryca światłoczuła

- Rozmiar przetwornika obrazu: 1/2.8"
- Typ przetwornika obrazu: Progressive Scan CMOS
- Liczba czujników: 1

Tryb nocny

- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
- Tryb nocny: Tak
- Ilość diod podczerwieni: 3
- Wbudowane diody IR: Tak

Video

- Suma megapikseli: 4 MP
- Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
- Obsługiwane tryby wideo: 1440p, 720p, 960p, 1520p, 1296p, 1080p
- Formaty kompresji: H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
- Nagrywanie w kolorze: Tak
- Maksymalna liczba klatek na sekundę: 30 fps

System obiektywów

- Typ obiektywu: Obiektyw stałogniskowy
- Kąt widzenia, przekątna: 121°
- Przesłona obiektywu: F/1.6
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 54°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 102°

Stan

Nowy