



## Kamera IP Dahua IPC-HDW1230S-0280B-S4

Indeks: **29366** Producent: **DAHUA** Kod producenta: **IPC-HDW1230S-0280B-S4**

Cena: **313.65 zł**

### Opis

Dahua Technology Lite IPC-HDW1230S-0280B-S4 Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzny i na wolnym powietrzu Douszne Sufit / Ściana 1920 x 1080 piksele

Producent: DAHUA

#### Konstrukcja

- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Douszne
- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Typ mocowania: Sufit / Ściana

#### Moc

- Rodzaj zasilania: DC
- Pobór mocy: 5,5 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12

#### Waga i rozmiary

- Waga wraz z opakowaniem: 387 g
- Długość produktu: 8,49 cm
- Waga produktu: 230 g
- Wysokość produktu: 108 mm

#### Ochrona

- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Czujnik ruchu: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wtargnięcie, Potykacz
- Video detektor ruchu: Tak

#### Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C

#### Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Bluetooth: Nie

- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Liczba użytkowników: 20 użyt.

### **Wymagania systemowe**

- Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe: Android, iOS

### **Wydajność**

- Technologia łączności: Przewodowa
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Przeznaczenie: Wewnątrz i na wolnym powietrzu

### **Zawartość opakowania**

- Liczba kamer: 1

### **Audio**

- Stosunek sygnału do szumu: 50 dB

### **Nośnik danych**

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB

### **Porty i interfejsy**

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

### **Kamera**

- Kąt widzenia (pionowy): 55°
- Kąt widzenia (poziomy): 104°
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
- Szybkość migawki: 1/3~1/100000 s
- Typ migawki aparatu: Elektroniczny
- Balans bieli: Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
- Kąt obrotu: 360°
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Kontrola pochylenia kamery: Tak

### **Matryca światłoczuła**

- Skanowanie progresywne: Tak
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- Liczba czujników: 1

### **Tryb nocny**

- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
- Typ diody LED: Podczerwień
- Ilość diod oświetlenia: 12

- Tryb nocny: Tak

## Video

- Maks. Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 352 x 240, 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 352 x 288
- Formaty kompresji: H.265+, H.264+
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Obsługiwane formaty plików wideo: H.264+, H.265+
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Redukcja hałasu: Tak
- Smart IR: Tak
- Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR): Tak
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)
- Suma megapikseli: 2 MP
- Ilość klatek: 30 fps
- Obracanie obrazu i odbicie lustrzane: Tak
- Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
- Maska prywatności: Tak

## System obiektywów

- Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
- Cyfrowe zbliżenie: 16x
- Maksymalna przesłona: 2
- Możliwość przybliżenia: Tak
- Liczba soczewek: 1

## Parametry

<b>Marka</b>	Inna
<b>Kod producenta</b>	IPC-HDW1230S-0280B-S4
<b>Model</b>	16475
<b>Rozdzielczość</b>	2.1
<b>EAN</b>	6939554980435
<b>Waga produktu</b>	404
<b>Technologia</b>	IP
<b>Obudowa</b>	kopułkowa (dome)
<b>Rozmiar przetwornika</b>	inny
<b>Klasa szczelności kamery</b>	inna
<b>Klasa odporności mechanicznej</b>	inna
<b>Funkcje</b>	brak
<b>Stan</b>	Nowy

