



Kamera IP Dahua IPC-HFW1230S-0280B-S5

Indeks: 141402 Producent: DAHUA Kod producenta: IPC-HFW1230S-0280B-S5

Cena: 237.65 zł

Opis

Kamera IP Dahua IPC-HFW1230S-0280B-S5

Parametry podstawowe Ilość efektywnych pikseli 1920(H) x 1080(V) Przetwornik obrazu 1/2,8" System skanowania Progresywny Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny Czulość kamery color 0,01 Lux @F2,0 Czulość (IR wł.) 0,0 Lux Elektroniczna migawka 1/3..1/100 000 s Wideo Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 25 kl./s Inne obsługiwane rozdzielczości 1.3M(1280 x 960);720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) AGC Automatyczny/ręczny WDR - Szeroki zakres dynamiki DWDR Kompensacja światła tylnego BLC, HLC Redukcja szumów 3D S/N > 56 dB Balans bieli Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom Strefy prywatności 4 Kompresja wizji H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG Strumień główny 1920 x 1080 (1..25 fps) Strumień pomocniczy 704 x 576 (1..25 fps) Optyka Ogniskowa obiektywu 2,8 mm Apertura F2,0 Montaż obiektywu M12 Kąt obserwacji H: 102° Oświetlenie Oświetlacz IR 30 m Sieć Interfejs sieciowy 10/100 Mbps Obsługiwane protokoły sieciowe IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast Przepływność wideo H.264: 32 kbps–6144 kbps, H.265: 12 kbps–6400 kbps Funkcje Inne ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec Detekcja, obsługa alarmów Detekcja ruchu 4 programowane strefy Detekcja sabotażu obrazu Tak Parametry elektryczne Zasilanie PoE 802.3af Zasilanie DC 12 V DC Pobór mocy PoE: 5,5 W; DC: 4,3 W Warunki pracy Wilgotność względna do 95% Temperatura pracy -40..60 °C Konstrukcja Regulacja położenia 360/90/360° Waga 390 g Wymiary Ø70 x 164,6 mm Typ obudowy Cylindryczna

Parametry

EAN	6939554944048
Kod producenta	IPC-HFW1230S-0280B-S5
Producent	DAHUA
Model	IPC-HFW1230S-0280B-S5
Stan	Nowy