



Kamera IP Dahua IPC-HFW1431S-0360B-S4

Indeks: 41630 Producent: DAHUA Kod producenta: IPC-HFW1431S-0360B-S4

Cena: **575.64 zł**

Opis

Dahua Technology Entry IPC-HFW1431S-0360B-S4 kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnątrz Pocisk Sufit / Ściana 2688 x 1520 px

Producent: DAHUA

Konstrukcja

- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Pocisk
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Materiał obudowy: Metal

Moc

- Maksymalne zużycie mocy: 6 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 400 g
- Waga wraz z opakowaniem: 510 g
- Długość produktu: 16,5 cm
- Średnica: 7 cm

Ochrona

- Lustro: Tak
- Video detektor ruchu: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%

Sieć

- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Wi-Fi: Nie

- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Liczba użytkowników: 20 użyt.

Wymagania systemowe

- Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe: iOS, Android

Wydajność

- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Technologia łączności: Przewodowa
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Zdalny podgląd: Tak
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Tryb dzienny / nocny: Tak

Zawartość opakowania

- Liczba kamer: 1

Nośnik danych

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 MB
- Wbudowany HDD: Nie
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Kamera

- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
- Kąt widzenia (poziomy): 81°
- Kąt widzenia (pionowy): 44°
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Min. Oświetlenie: 0,03 lx
- Kąt widzenia, przekątna: 95°
- Balans bieli: Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Lampa, Tryb niestandardowy
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Kąt obrotu: 360°

Matryca światłoczuła

- Liczba czujników: 1
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- Skanowanie progresywne: Tak
- Typ przetwornika obrazu: CMOS

Tryb nocny

- Tryb nocny: Tak
- Typ diody LED: Podczerwień
- Ilość diod oświetlenia: 18
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m

Video

- Maks. Rozdzielczość: 2688 x 1520 px
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 960, 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 2688 x 1520, 352 x 288, 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 352 x 240, 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080)
- Maska prywatności: Tak
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Prędkość przepływu danych: H.264: 32 Kbps–6144 Kbps, H.265: 12 Kbps–6144 Kbps
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Suma megapikseli: 4 MP
- Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Redukcja hałasu: Tak
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Transmisja wideo: Tak
- Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
- Smart IR: Tak

System obiektywów

- Liczba soczewek: 1
- Określanie odległości: 8 m
- Stała ostrość: Tak
- Rozpoznawanie odległości: 16 m
- Obserwuj odległość: 32 m
- Maksymalna przesłona: 2
- Długość stałej ogniskowej: 3,6 mm
- Wykrywanie odległości: 80 m
- Najmniejsza odległość ogniskowa: 1,4 m

Parametry

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Marka | Inna |
| Kod producenta | IPC-HFW1431S-0360B-S |
| Model | IPC-HFW1431S-0360B-S |
| Rozdzielczość | 1 |
| EAN | 6939554979705 |
| Waga produktu | 506 |
| Typ kamery | kolorowa |
| Technologia | inna |
| Obudowa | inna |
| Rozmiar przetwornika | inny |
| Klasa szczelności kamery | inna |
| Klasa odporności mechanicznej | inna |
| Zasięg podczerwieni | 0 |
| Funkcje | brak |
| Załączone wyposażenie | 0 |

