

Kamera IP DAHUA IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4

Indeks: 28213 Producent: DAHUA Kod producenta: IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4

Cena: 696.80 zł

Opis

Kamera IP DAHUA IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4

Producent: DAHUA

Szczegóły Techniczne

- Liczba przesyłanych obrazów: 2

Konstrukcja

- Materiał obudowy: Metal
- Typ mocowania: Ściana
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Pocisk
- Stopień ochrony IP: IP67

Moc

- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Rodzaj zasilania: PoE
- Obsługa PoE: Tak
- Pobór mocy: 12,95 W

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 80 mm
- Waga produktu: 685 g
- Długość produktu: 21,3 cm
- Szerokość produktu: 72 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 860 g

Ochrona

- Czujnik ruchu: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak

Cechy zarządzania

- Oprogramowanie do zarządzania: Smart PSS, DSS, Easy4ip
- Przeglądarka internetowa: Tak

Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%

- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C

Sieć

- Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
- Metoda strumieniowa: Multicast, Unicast
- Zgodność operacyjna klientów: ONVIF, PSIA, CGI
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet

Wymagania systemowe

- Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe: Android, iOS

Wydajność

- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- PTZ: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Technologia łączności: Przewodowa
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania

- Liczba kamer: 1

Audio

- Stosunek sygnału do szumu: 50 dB

Nośnik danych

- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 16 MB
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 128 GB
- Wbudowany HDD: Nie
- Obsługiwane typy kart pamięci: MicroSD (TransFlash)
- Zintegrowany czytnik kart: Tak

Porty i interfejsy

- Standardowe rozwiązania komunikacyjne: RJ-45
- Gniazdko wyjścia DC: Tak

Kamera

- Min. Oświetlenie: 0,1 lx
- Balans bieli: Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny
- Typ migawki aparatu: Elektroniczny
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Kąt obrotu: 360°
- Auto zmiana: Tak

- Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°

Pozostałe funkcje

- Obsługiwane przeglądarki: IE, Chrome, Firefox, Safari
- IR control: Automatyczna, Ręczny

Matryca światłoczuła

- Skanowanie progresywne: Tak
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny

- Typ diody LED: Podczerwień
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 60 m
- Ilość diod oświetlenia: 4
- Tryb nocny: Tak

Video

- Obsługiwane tryby wideo: 720p, 1080p
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Prędkość przepływu danych: 24K - 8Mbps
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Suma megapikseli: 4 MP
- Obracanie obrazu i odbicie lustrzane: Tak
- Maska prywatności: Tak
- System formatu sygnału analogowego: PAL
- Smart IR: Tak
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)
- Formaty kompresji: H.264, H.264+
- Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW): Tak
- Ilość klatek: 30 fps
- Transmisja wideo: Tak
- Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
- Redukcja hałasu: Tak
- 3D NR (Redukcja szumu 3D): Tak
- Maks. Rozdzielczość: 2688 x 1520 px
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 352 x 240, 704 x 576, 2688 x 1520, 2304 x 1296, 352 x 288
- Pełny HD: Tak

System obiektywów

- Wykrywanie odległości (tele): 193 m
- Rozpoznawanie odległości (tele): 39 m
- Najmniejsza odległość ogniskowa: 0,3 m
- Określanie odległości (tele): 19 m
- Obserwowanie odległości (tele): 77 m
- Możliwość przybliżenia: Tak
- Cyfrowe zbliżenie: 16x
- Obserwowanie odległości (szerokie): 27 m

- Wykrywanie odległości (szerokie): 68 m
- Określanie odległości (szerokie): 7 m
- Maksymalna przesłona: 1,4
- Długość ogniskowa: 2.7 - 12 mm
- Ostrość: Zmotoryzowana
- Rozpoznawanie odległości (szerokie): 14 m

Parametry

Stan	Nowy
Kod producenta	IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4
Marka	DAHUA
Model	IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4
Technologia	IP
Obudowa	tubowa (bullet)
Rozdzielczość	4
Funkcje	brak
EAN	6939554979361