



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B

Indeks: **353443** Producent: **DAHUA** Kod producenta: **IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B**

Cena: **563.28 zł**

Opis

Kamera IP IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B

Producent: Dahua

Właściwości

- Opis **W przypadku pracy w systemie IP**, kamera musi być w stanie rejestrować obraz w wysokiej rozdzielczości. Kamera firmy Dahua została zaprojektowana tak, aby rejestrować materiał z monitoringu z żywymi kolorami i płynnym obrazem. Urządzenie to wyposażone jest w technologię, która pozwala mu pozostać niewzruszonym na zmienne warunki podczas stosowania w monitoringu. Dodatkowo kamera ta została zaprojektowana tak, aby aktywnie dopasowywać się do różnych środowisk monitoringu.
- Typ kamery **Stałopozycyjna typu bullet**
- Rozdzielczość (kamery int.) **2688 x 1520**
- Liczba klatek na sekundę **30**
- Matryca
- Obiektyw **Typ obiektywu: Fixed-focal Mocowanie obiektywu: M12 Długość ogniskowa: 8m Przysłona: F1.6**
- Kąt widzenia pionowy **84**
- Kąt widzenia poziomy **42**
- Mikrofon **Wbudowany**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Nie**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Minimalne oświetlenie **0.0006**
- Bezpieczeństwo **Cyber bezpieczeństwo: Szyfrowanie wideo, konfiguracja szyfrowania, WSSE, blokada konta, filtrowanie po IP / MAC, dzienniki bezpieczeństwa, generowanie i importowanie cert. X.509, HTTPS, 802.1x, zaufane wykonanie, zaufana aktualizacja**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe **IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Obsługa systemów mobilnych **iOS**
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Złącza **2 x RCA**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Złącza **microSD**
- Klasa szczelności **IP67**

- Zasilanie **DC 12V PoE DC 48V (802.3af)**
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe **Wilgotność: 0 ~ 95% (bez kondensacji) Temperatura pracy: -40°C ~ +55°C**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm**
- Waga **0.72**
- Certyfikaty **CE FCC UL**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan	Nowy
------	------