



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1121-I/2.8MM/E

Indeks: 29801 Producent: HIKVISION Kod producenta: DS-2CD1121-I/2.8MM/E

Cena: **231.83 zł**

Opis

DS-2CD1121-I(2.8mm)(E) Kamera IP kopułkowa

Producent: Hikvision

Właściwości

- Opis Kamera IP Hikvision DS-2CD1121-I(2.8mm)(E) Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.8 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 2 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.
- Typ kamery **Stałopozycyjna kopułkowa**
- Rozdzielczość (kamery int.) **Full HD 1080p (1920x1080px)**
- Matryca **1/2.8 progressive scan CMOS**
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia pionowy **90**
- Kąt widzenia poziomy **360**
- Mikrofon **Nie**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Brak danych**
- Minimalna czułość **0**
- Minimalne oświetlenie **0**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe
- Standardy sieciowe **802.3af**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Funkcje specjalne **Dzięki technologii SMART IR monitoring nocny staje się jeszcze lepszy! Inteligentne zarządzanie promieniowaniem IR pozwala na uzyskanie jednolitego naświetlenia całego kadru.**
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Nie**
- Standard pamięci SD / CF **Nie dotyczy**
- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **Max. 5 W**
- Wymagania sprzętowe

- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **111 mm × 82 mm (4.4 × 3.2)**
- Waga **500**
- Pozostałe parametry **Czułość 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Prędkość migawki 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka tak Dzień & Noc Filtr IR z automatycznym przełącznikiem Funkcje obrazu 3D DNR, DWDR Zakres regulacji Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: -90° do 90° Rotacja: 0° do 360° Ogniskowa/kąt 2.8 mm @F2.0, FOV 105.8° Mocowanie obiektywu M12 Zasięg IR Do 30 m Kompresja H.264+/H.264/MJPEG Temperatura pracy**

Parametry

Marka	Inna
Kod producenta	DS-2CD1121-I hikvision
Model	DS-2CD1121-I hikvision ip
Rozdzielczość	2
EAN	6941264026365
Szerokość produktu	11.1
Wysokość produktu	8.2
Głębokość produktu	8.2
Waga produktu	400
Typ kamery	czarno-biała, kolorowa, na podczerwień
Technologia	IP
Obudowa	kopułkowa (dome)
Rozmiar przetwornika	1/2"
Procesor sygnałowy	Progressive Scan CMOS
DSP	
Współczynnik sygnał/szum	50
Czułość	0
Obiektyw	stałogniskowy
Klasa szczelności kamery	IP67
Klasa odporności mechanicznej	IK10
Liczba diod podczerwieni	15
Zasięg podczerwieni	30
Funkcje	adaptacyjna reprodukcja sygnału (ATR), automatyczna regulacja wzmacnienia (AGC), cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja światła z tyłu (BLC), szeroki zakres dynamiki (WDR)
Cechy dodatkowe	Darmowa aplikacja do podglądu online
Załączone wyposażenie	Instrukcja, klucz, zestaw montażowy
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	600

