



Kamera IP Hikvision DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)

Indeks: 28533 Producent: HIKVISION Kod producenta: DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)

Cena: **322.26 zł**

Opis

Kamera IP kopułkowa DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)

Producent: Hikvision

Właściwości

- Opis Kamera IP Hikvision DS-2CD1123G0E-I(2.8mm) Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.8 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 2 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.
- Typ kamery **Stałopozycyjna kopułkowa**
- Rozdzielczość (kamery int.) **Full HD 1080p (1920x1080px)**
- Matryca **1/2.8 progressive scan CMOS**
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia pionowy **0**
- Kąt widzenia poziomy **0**
- Mikrofon **Nie**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Tak**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Brak danych**
- Minimalna czułość **0**
- Minimalne oświetlenie **0**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe
- Standardy sieciowe **802.3af**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Funkcje specjalne **Dzięki technologii SMART IR monitoring nocny staje się jeszcze lepszy! Inteligentne zarządzanie promieniowaniem IR pozwala na uzyskanie jednolitego naświetlenia całego kadru.**
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Nie**
- Standard pamięci SD / CF **Nie dotyczy**
- Klasa szczelności **Brak**
- Zasilanie **12 VDC, 0.4 A, Max: 5 W**

- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **111 mm × 82 mm (4.4 × 3.2)**
- Waga **400**
- Pozostałe parametry **Czułość Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) Prędkość migawki 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka tak Dzień & Noc Filtr IR z automatycznym przełącznikiem Funkcje obrazu 3D DNR, DWDR Zakres regulacji Poziomo: 0° do 355°, Nachylenie: 0° do 70° Rotacja: 0° do 355° Ogniskowa/kąt 2.8 mm @F2.0, poziome pole widzenia 114,8°, pionowe pole widzenia 62°, przekątna pole widzenia 135,5° Mocowanie obiektywu M12 Zasięg IR Do 30 m Kompresja H.264+/H.264/MJPEG Temperatura pracy -30 °C to 60 °C, wilgotnosc: 95% lub mniej (bez kondensacji)**

Parametry

Producent	Hikvision
Model	DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)
Kod producenta	DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.54
EAN	6954273692384