



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1321-I/2.8MM/E

Indeks: 25012 Producent: HIKVISION Kod producenta: DS-2CD1321-I/2.8MM/E

Cena: **429.27 zł**

Opis

Kamera IP turret DS-2CD1321-I(2.8mm)(E)

Producent: Hikvision

Właściwości

- Opis Kamera IP Hikvision DS-2CD1321-I(2.8mm)(E) Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.8 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 2 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.
- Typ kamery **PTZ**
- Rozdzielczość (kamery int.) **Full HD 1080p (1920x1080px)**
- Matryca **1/2.8 progressive scan CMOS**
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia pionowy **75**
- Kąt widzenia poziomy **360**
- Mikrofon **Nie**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Tak**
- Tryb nocny (rejestratory) **Nie**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Brak danych**
- Minimalna czułość **0.01**
- Minimalne oświetlenie **0**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe
- Standardy sieciowe **802.3af**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Nie**
- Standard pamięci SD / CF **Nie dotyczy**
- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **Max. 4 W/6 W (PoE)**
- Wymagania sprzętowe

- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **85.5 mm × 70 mm (3.38× 2.76)**
- Waga **350**
- Pozostałe parametry **Przetwornik obrazu 1/2.8 progressive scan CMOS Czułość 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Prędkość migawki 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka tak Dzień & Noc Filtr IR z automatycznym przełącznikiem Funkcje obrazu 3D DNR, DWDR Ogniskowa/kąt 2.8 mm @F2.0, FOV 95° Mocowanie obiektywu M12 Zasięg IR Do 30 m Kompresja H.264+/H.264/MJPEG Temperatura pracy -30 °C to 60 °C, wilgotnosc: 95% lub mniej (bez kondensacji)**

Parametry

Marka	Hikvision
Model	DS-2CD1321-I(2.8mm)
Kod producenta	DS-2CD1321-I(2.8mm)
Rozdzielczość	2
Typ kamery	kolorowa
Technologia	IP
Obudowa	kopułkowa (dome)
Klasa szczelności kamery	IP67
Zasięg podczerwieni	30
Funkcje	automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC), automatyczny balans bieli (AWB), cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja światła z tyłu (BLC)
Stan	Nowy
EAN	6941264012887