



Kamera IP Hikvision DS-2CD1343G0-I (2,8 mm; 1280x720, 2304x1296, 2560x1440, FullHD 1920x1080; Kopuła)

Indeks: 40107 Producent: HIKVISION Kod producenta: DS-2CD1343G0-I

Cena: **363.76 zł**

Opis

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I/2.8M

- **Producent** HIKVISION
- **Opis ogólny** Kamera IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I/2.8M
- **Rozdzielczość natywna** 2560 x 1440 pikseli
- **Interfejs komunikacyjny** Fast Ethernet (RJ45)
- **Ilość portów USB** 0 szt.
- **Wyjście audio** Nie
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- **Kolor obudowy** Biały (White)
- **Wbudowany mikrofon** Nie
- **Wejście mikrofonowe** Nie
- **Wymiary [G x S x W] (mm)** 111 x 111 x 82
- **Rodzaj kamery** kopułkowa
- **Tryb nocny** Tak
- **Zasięg podczerwieni** 30 m
- **Minimalne oświetlenie** 0 Lux
- **Typ zasilania** PoE
- **Format kompresji** H.265
- **Format kompresji** H.265+
- **Format kompresji** H.264
- **Format kompresji** H.264+
- **Informacje dodatkowe** Tryb Dzień/Noc: Filtr mechaniczny
- **Informacje dodatkowe** Czulość kamery color: 0,01 Lux @F1,2
- **Informacje dodatkowe** Czulość (IR wł.): 0,0 Lux
- **Informacje dodatkowe** Elektroniczna migawka: 1/3..1/100 000 s
- **Informacje dodatkowe** Maksymalna liczba transmitowanych obrazów: 20 kl./s
- **Informacje dodatkowe** WDR - Szeroki zakres dynamiki: DWDR
- **Informacje dodatkowe** Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm
- **Informacje dodatkowe** Przetwornik obrazu: 1/3"
- **Informacje dodatkowe** Apertura: F2,0
- **Informacje dodatkowe** Redukcja szumów: 3D
- **Informacje dodatkowe** Detekcja ruchu
- **Informacje dodatkowe** Detekcja sabotażu obrazu
- **Informacje dodatkowe** Zasilanie PoE: 802.3af klasa 3
- **Informacje dodatkowe** Zasilanie DC: 12 V DC
- **Informacje dodatkowe** Pobór mocy: 5 W

- **Informacje dodatkowe** Stopień ochrony obudowy: IP67

Parametry

Marka	Hikvision
Kod producenta	DS-2CD1343G0-I(2.8mm)
Model	DS-2CD1343G0-I(2.8mm)
Rozdzielczość	4
EAN	6954273673093
Typ kamery	kolorowa, na podczerwień
Technologia	IP
Obudowa	kopułkowa (dome)
Obiektyw	stałogniskowy
Klasa szczelności kamery	IP67
Zasięg podczerwieni	30
Funkcje	automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC), automatyczny balans bieli (AWB), cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja światła z tyłu (BLC)
Stan	Nowy
Waga produktu	0.35
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.61