



## Kamera IP HIKVISION DS-2CD2143G0-IS/2.8M

Indeks: **18375** Producent: **HIKVISION** Kod producenta: **DS-2CD2143G0-IS(2.8mm)**

**Cena: 1,271.82 zł**

### Opis

## Kamera IP HIKVISION DS-2CD2143G0-IS/2.8M

- **Producent** HIKVISION
- **Opis ogólny** Kamera IP HIKVISION DS-2CD2143G0-IS/2.8M
- **Rozdzielczość natywna** 2560 x 1440 pikseli
- **Interfejs komunikacyjny** Fast Ethernet (RJ45)
- **Ilość portów USB** 0 szt.
- **Wyjście audio** Tak
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- **Kolor obudowy** Biały (White)
- **Wbudowany mikrofon** Nie
- **Wejście mikrofonowe** Nie
- **Wymiary [G x S x W] (mm)** 144,13 x 144,13 x 332,73
- **Rodzaj kamery** kopułkowa
- **Tryb nocny** Tak
- **Zasięg podczerwieni** 30 m
- **Minimalne oświetlenie** 0 Lux
- **Typ zasilania** DC12V
- **Format kompresji** H.265
- **Format kompresji** H.264
- **Format kompresji** H.264+
- **Format kompresji** H.265+
- **Format kompresji** M-JPEG
- **Zgodność z Onvif** tak
- **Informacje dodatkowe** Przetwornik obrazu: 1/3"
- **Informacje dodatkowe** Tryb Dzień/Noc: Filtr mechaniczny
- **Informacje dodatkowe** Czułość kamery color: 0,01 Lux @(F1,2 AGC wł.)
- **Informacje dodatkowe** Elektroniczna migawka: 1/3..1/100 000 s
- **Informacje dodatkowe** Wolna migawka
- **Informacje dodatkowe** Inne obsługiwane rozdzielczości: 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 640x480,
- **Informacje dodatkowe** Inne obsługiwane rozdzielczości: 320x240, 352x288, 352x240
- **Informacje dodatkowe** Maksymalna liczba transmitowanych obrazów: 25 kl./s
- **Informacje dodatkowe** WDR - Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
- **Informacje dodatkowe** Kompensacja światła tylnego: BLC
- **Informacje dodatkowe** Redukcja szumów: 3D
- **Informacje dodatkowe** Liczba jednoczesnych strumieni IP: 3
- **Informacje dodatkowe** Tor audio: Tak (wejście mikrofonowe, wyjście liniowe)
- **Informacje dodatkowe** Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm
- **Informacje dodatkowe** Przepływność wideo: 32 Kbps..16 Mbps

- **Informacje dodatkowe** ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
- **Informacje dodatkowe** Rejestracja na kartę pamięci: uSD/uSDHC/uSDXC do 128GB
- **Informacje dodatkowe** Detekcja ruchu
- **Informacje dodatkowe** Detekcja sabotażu obrazu (zasłonięcie, utrata ostrości)
- **Informacje dodatkowe** Wbudowana analiza: Przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja twarzy
- **Informacje dodatkowe** Wejścia alarmowe: 1
- **Informacje dodatkowe** Wyjścia alarmowe: 1
- **Informacje dodatkowe** Zasilanie PoE: 802.3af klasa 3
- **Informacje dodatkowe** Pobór mocy: 18 W
- **Informacje dodatkowe** Regulacja położenia: 355/75/355° (pan/tilt/obrót)
- **Informacje dodatkowe** Stopień ochrony obudowy: IP67
- **Informacje dodatkowe** Odporność na uderzenia: IK10

## Parametry

<b>Model</b>	DS-2CD2143G0-IS hikvision ip
<b>Rozdzielczość</b>	4
<b>EAN</b>	6954273649654
<b>Szerokość produktu</b>	11
<b>Wysokość produktu</b>	8
<b>Głębokość produktu</b>	8
<b>Waga produktu</b>	1
<b>Typ kamery</b>	kolorowa, na podczerwień
<b>Technologia</b>	IP
<b>Obudowa</b>	kopułkowa (dome)
<b>Rozmiar przetwornika</b>	1/3"
<b>Procesor sygnałowy</b>	Cmos
<b>DSP</b>	
<b>Współczynnik sygnał/szum</b>	50
<b>Czułość</b>	0
<b>Klasa szczelności kamery</b>	IP67
<b>Klasa odporności mechanicznej</b>	IK10
<b>Liczba diod podczerwieni</b>	2
<b>Zasięg podczerwieni</b>	30
<b>Funkcje</b>	automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC), cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja silnego światła (HLC), kompensacja światła z tyłu (BLC), nagrywanie na kartę pamięci, szeroki zakres dynamiki (WDR)
<b>Cechy dodatkowe</b>	darmowa aplikacja do zdalnego podglądu, nagrywanie na ftp, sd, dysk sieciowy, ROI, Analiza IVS, zapis na karcie pamięci
<b>Załączone wyposażenie</b>	akcesoria, instrukcje, kartonik, darmowa aplikacja po Polsku
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Kod producenta</b>	DS-2CD2143G0-IS(2.8MM)
<b>Obiektyw</b>	stałogniskowy
<b>Waga produktu z</b>	1

opakowaniem  
jednostkowym

---