



Kamera IP Hikvision DS-2CD2955FWD-I (1.05MM) (1,05 mm; 1280x960, 2048x1536, 2560 x 1920; Kopuła)

Indeks: **61221** Producent: **HIKVISION** Kod producenta: **DS-2CD2955FWD-I**

Cena: 1,376.37 zł

Opis

Hikvision Digital Technology DS-2CD2955FWD-I Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz Douszne Sufit / Ściana 2560 x 1920 piksele

Producent: Hikvision

Szczegóły Techniczne

- interfejs mocowania obiektywu: M12

Konstrukcja

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kolor produktu: Biały

Moc

- Wyjście prądu stałego (w amperach): 2 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 6,7 W
- Rodzaj zasilania: PoE
- Obsługa PoE: Tak
- Maksymalne zużycie mocy: 5 W

Waga i rozmiary

- Średnica: 12 cm
- Waga produktu: 600 g
- Wysokość produktu: 41,2 mm

Ochrona

- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Rodzaj ochrony hasłem: Użytkownik
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Video detektor ruchu: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, HTTPS, SNMP

Cechy zarządzania

- Przycisk reset: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Bluetooth: Nie
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)

Wydajność

- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- WE/WY alarmu: Tak
- Przeznaczenie: Wewnętrzna
- PTZ: Tak
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Zdalny podgląd: Tak
- Technologia łączności: Przewodowa

Zawartość opakowania

- Liczba kamer: 1

Audio

- Kodeki głosu: G.726, G.711, G.722.1
- Obsługiwane formaty audio: G.726, G.711
- Częstotliwość próbkowania: 48 kHz

Nośnik danych

- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 128 GB
- Wbudowany HDD: Nie
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Obsługiwane typy kart pamięci: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Kamera

- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Kąt pola widzenia (FOV): 180°
- Kąt widzenia (poziomy): 180°
- Kąt widzenia (pionowy): 180°

Matryca światłoczuła

- Skanowanie progresywne: Tak
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")

Tryb nocny

- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 8 m
- Tryb nocny: Tak
- Długość fal podczerwieni: 850 nm

Video

- Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264, H.264+, H.265+
- Obsługiwane tryby video: 576p, 240p, 960p
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Redukcja hałasu: Tak
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Obsługiwane formaty plików video: H.265, M-JPEG, H.264+, H.264
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Suma megapikseli: 5 MP
- Ilość klatek: 30 fps
- Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW): Tak
- Maska prywatności: Tak
- 3D NR (Redukcja szumu 3D): Tak
- Regulowanie jakości: Kontrast, Ostrość, Jasność, Nasycenie
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 2560 x 1920, 1280 x 960, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 240, 704 x 576
- Maks. Rozdzielczość: 2560 x 1920 px
- Pełny HD: Tak

System obiektywów

- Długość stałej ogniskowej: 1,05 mm
- Maksymalna przesłona: 2,2

Parametry

Kod producenta	300819082
Producent	Hikvision
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.6
Stan	Nowy
Model	DS-2CD2955FWD-I 1,05mm
EAN	6954273643034