



## Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T43G0-I5/2.8M

Indeks: **39534** Producent: **HIKVISION** Kod producenta: **311301472**

Cena: **582.43 zł**

### Opis

## Kamera IP tulejowa DS-2CD2T43G0-I5(2.8mm)

Producent: Hikvision

### Właściwości

- Opis Kamera IP Hikvision DS-2CD2T43G0-I5(2.8mm) Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/3 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 4 MP. Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom Ochrony IP 67 Zapewnia Skuteczną Ochronę Przed Warunkami Pogodowymi Oraz Aktami Wandalizmu.
- Typ kamery **Stałopozycyjna**
- Rozdzielczość (kamery int.) **2560 x 1440**
- Matryca **1/3 progressive scan CMOS**
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia pionowy **100**
- Kąt widzenia poziomy **360**
- Mikrofon **Nie**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Nie**
- Tryb nocny (rejestratory) **Brak danych**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Brak danych**
- Minimalna czułość **0.01**
- Minimalne oświetlenie **0.018**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe
- Standardy sieciowe **802.3af**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CF **SDHC (4GB - 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **Max. 7.5 W**

- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **105 × 299.7 mm ( 4.1 × 11.8)**
- Waga **1180**
- Pozostałe parametry **Prędkość migawki - 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka - Tak Dzień & Noc - Filtr IR**  
**Funkcje obrazu - 3D DNR, 120dB WDR Karta pamięci - Obsługa wbudowanej karty microSD / SDHC / SDXC (128G), pamięci lokalnej i NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR Podgląd na żywo - do 6 kanałów Analiza zachowania - Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie włamań Temperatura pracy -30 °C to 60 °C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji)**

## Parametry

<b>Model</b>	DS-2CD2T43G0-I5
<b>Kod producenta</b>	DS-2CD2T43G0-I5(2.8MM)
<b>Rozdzielczość</b>	4
<b>EAN</b>	6954273649852
<b>Szerokość produktu</b>	30
<b>Wysokość produktu</b>	10.5
<b>Głębokość produktu</b>	10.5
<b>Waga produktu</b>	1
<b>Typ kamery</b>	czarno-biała, kolorowa, na podczerwień
<b>Technologia</b>	IP
<b>Obudowa</b>	tubowa (bullet)
<b>Rozmiar przetwornika</b>	1/3"
<b>Procesor sygnałowy</b>	Progressive Scan CMOS
<b>DSP</b>	
<b>Współczynnik sygnał/szum</b>	50
<b>Czułość</b>	0.01
<b>Obiektyw</b>	stałogniskowy
<b>Klasa szczelności kamery</b>	IP67
<b>Klasa odporności mechanicznej</b>	IK10
<b>Liczba diod podczerwieni</b>	2
<b>Zasięg podczerwieni</b>	50
<b>Funkcje</b>	cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja światła z tyłu (BLC), nagrywanie na kartę pamięci, szeroki zakres dynamiki (WDR)
<b>Cechy dodatkowe</b>	2 strumienie
<b>Załączone wyposażenie</b>	instrukcja
<b>Stan</b>	Nowy