Kamera IP Hikvision DS-2CV1021G0-IDW1(D) WiFi

Indeks: **50371** Producent: **HIKVISION** Kod producenta: **DS-2CV1021G0-IDW1(D)**

Cena: **492.00 zł**

Opis

Hikvision Digital Technology DS-2CV1021G0-IDW1(2.8MM)(D)/FUS kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu Pocisk 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Producent: Hikvision

Konstrukcja

- Stopień ochrony IP: IP66
- Kolor produktu: Biały, Czarny
- Układ: Pocisk
- Materiał obudowy: Metal
- Typ mocowania: Sufit / Ściana

Moc

- Rodzaj zasilania: DC
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,4 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12

Waga i rozmiary

- Głębokość opakowania: 129 mm
- Wysokość opakowania: 120 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 470 g
- Szerokość opakowania: 264 mm
- Długość produktu: 17,8 cm
- Waga produktu: 270 g
- Wysokość produktu: 66,2 mm
- Szerokość produktu: 67,8 mm

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPS, WPA-PSK, WPA2
- Lustro: Tak
- Cyfrowy znak wodny: Tak
- Przeciwdoblaskowy: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Ochrona hasłem: Tak

- Video detektor ruchu: Tak
- Bicie serca: Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak

Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C

Sieć

- Standardy Wi- Fi: 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 150 Mbit/s
- Wi-Fi: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Bluetooth: Nie

Wydajność

- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Technologia łączności: Przewodowy i Bezprzewodowy
- Maksymalny zasięg działania: 50 m
- Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak

Zawartość opakowania

- Liczba kamer: 1

Audio

- Częstotliwość próbkowania: 16 kHz
- Kodeki glosu: G.711, MP2L2, G.726, G.722.1
- Obsługiwane formaty audio: PCM

Nośnik danych

- Obsługiwane typy kart pamięci: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Wbudowany HDD: Nie
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 128 GB

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Kamera

- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Min. Oświetlenie: 0,01 lx

- Kontrola panewki kamery: Tak
- Zakres kąta nachylenia: -90 - 90°
- Kąt widzenia (poziomy): 114,5°
- Kąt widzenia (pionowy): 62°
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Kąt obrotu: 90°
- Kąt widzenia, przekątna: 135,5°

Matryca światłoczuła

- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- Skanowanie progresywne: Tak
- Liczba czujników: 1
- Typ przetwornika obrazu: CMOS

Tryb nocny

- Długość fal podczerwieni: 850 nm
- Typ diody LED: Podczerwień
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
- Tryb nocny: Tak

Video

- Obsługiwane formaty plików wideo: H.265, M-JPEG, H.265+, H.264+, H.264
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 640 x 360, 320 x 240, 640 x 480 (VGA)
- Obsługiwane tryby wideo: 360p, 1080p, 480p, 240p, 720p
- Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8Mbps
- Maks. Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR): Tak
- Ilość klatek: 30 fps
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Suma megapikseli: 2 MP
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Formaty kompresji: H.265+, H.264+, H.265, H.264
- Maska prywatności: Tak
- Redukcja hałasu: Tak
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Regulowanie jakości: Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasycenie
- Transmisja wideo: Tak

System obiektywów

- Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
- Liczba soczewek: 1
- Maksymalna przesłona: 2

Parametry

Model	DS-2CV1021G0-IDW1(D)
Marka	Hikvision
Kod producenta	6941264052685

EAN	6941264052685
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.606