



## Kamera IP HWI-B620H-V(2.8-12mm)

Indeks: 65477 Producent: HIKVISION Kod producenta: 311303379

Cena: **460.64 zł**

### Opis

## Kamera IP HWI-B620H-V(2.8-12mm)

Producent: Hikvision

### Właściwości

- Opis **Wykorzystaj zewnętrzną kamerę IP Hikvision HWI-B620H-V o tubowej budowie, aby stworzyć profesjonalny system monitoringu oferujący rozmaite funkcje bezpieczeństwa. Urządzenie zamknięte w wytrzymałej, kompaktowej obudowie w standardzie wytrzymałości IP67, która również dzięki estetycznemu wykonaniu pozwoli zbudować dyskretny monitoring w rozmaitych lokalizacjach.**
- Typ kamery **Stałopozycyjna typu bullet**
- Rozdzielczość (kamery int.) **Full HD 1080p (1920x1080px)**
- Matryca **Przetwornik 1/2.8 2MP CMOS ze skanowaniem progresywnym**
- Obiektyw **2,8 - 12 mm, zmiennooogniskowy (Motozoom), f/1.6**
- Kąt widzenia pionowy **51**
- Kąt widzenia poziomy **98**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Minimalna czułość **0.01**
- Minimalne oświetlenie **0**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe **HTTP HTTPs TCP RTSP RTP RTCP UDP SMTP FTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Bonjour IEEE 802.1x ICMP IGMP IPv6 Zgodność ze standardem Onvif profil S&G API ISAPI**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Obsługa systemów mobilnych **iOS**
- Funkcje specjalne
- Klasa szczelności **IP66**
- Zasilanie **DC 12V PoE (802.3af)**
- Wymagania sprzętowe **strumień główny: 1920x1080, 1-25/30 kl/s strumień pomocniczy: 640x480, 1-25/30 kl/s**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **105x244 mm (średnicaxdługość)**
- Waga **1.015**
- Pozostałe parametry

### Parametry

<b>Model</b>	HWI-B620H-V Hikvision
<b>Kod producenta</b>	311303379
<b>Rozdzielczość</b>	2
<b>EAN</b>	6954273661151
<b>Szerokość produktu</b>	12
<b>Głębokość produktu</b>	11
<b>Waga produktu</b>	560
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	1.015
<b>Typ kamery</b>	czarno-biała, kolorowa
<b>Technologia</b>	IP
<b>Obudowa</b>	tubowa (bullet)
<b>Obiektyw</b>	zmiennooogniskowy
<b>Klasa szczelności kamery</b>	IP67
<b>Zasięg podczerwieni</b>	30
<b>Funkcje</b>	automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC), automatyczny balans bieli (AWB), cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja światła z tyłu (BLC), nagrywanie na kartę pamięci, szeroki zakres dynamiki (WDR)
<b>Cechy dodatkowe</b>	DWDR, 3D DNR, Hikvision seria HiWatch, Kamera CCTV monitoring, Kamera Varifocal IP, PoE Power over Ethernet
<b>Załączone wyposażenie</b>	Hik-Connect
<b>Stan</b>	Nowy