



Kamera IP IPC-HDBW1530E-0280B-S6

Indeks: 228094 Producent: DAHUA Kod producenta: 6923172505156

Cena: 498.65 zł

Opis

Kamera IP IPC-HDBW1530E-0280B-S6

Producent: Dahua

Właściwości

- Opis Kamera IP IPC-HDBW1530E-0280B-S6 1/2,7" 5 Mpx Smart H.265/H.264 20 kl./s @ 5Mpx (2880 × 1620) (2688 × 1520) @25/30 kl./s DWDR Obiektyw stałogniskowy 2,8mm IR max 30 m IP67 IK10 DC 12V/PoE HLC BLC
- Typ kamery **Stałopozycyjna kopułkowa**
- Rozdzielczość (kamery int.) **2880 x 1620**
- Liczba klatek na sekundę **30**
- Matryca **1/2.7" CMOS**
- Obiektyw **Typ obiektywu: Stałogniskowy Typ montażu: M12 Ogniskowa: 2,8 mm Przystłona: F2.0 Kąt widzenia H: 106°; V: 56°; D: 125° Przystłona: Stała Ostrość od: 0.8 m**
- Kąt widzenia pionowy **56**
- Kąt widzenia poziomy **106**
- Mikrofon **Nie**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Nie**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Minimalne oświetlenie **0**
- Bezpieczeństwo **Szyfrowanie wideo Szyfrowanie konfiguracji Digest WSSE Blokada konta Logi bezpieczeństwa Generowanie i importowanie certyfikatu X.509 HTTPS Bezpieczny rozruch Trusted execution Bezpieczna aktualizacja**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Kompatybilność: ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec; Milestone Max ilość użytkowników: 6 (łącznie pasmo 48 M) Pamięć masowa: FTP Przeglądarki: IE; Chrome; Firefox Oprogramowanie: Smart PSS; DSS; DMSS**
- Protokoły sieciowe **IPv4 IPv6 HTTP TCP UDP ARP RTP RTSP SMTP FTP DHCP DNS DDNS NTP Multicast**
- Obsługa systemów mobilnych **iOS**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Funkcje specjalne
- Pamięć wewnętrzna **16**
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Nie**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **12V DC/PoE (802.3af)**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**

- Wymiary **81 x 109.9 mm**
- Waga **350**
- Pozostałe parametry **Kompresja: H.265; H.264; H.264B; MJPEG (drugi strumień) Smart Codec: Smart H.265+; Smart H.264+ Wielostrumieniowość: 2 strumienie Kontrola Bit Rate: CBR / VBR Bit Rate: H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps Dzień / noc: Auto (ICR) / kolor / B/W BLC HLC DWDR Balans bieli: Auto / naturalne / uliczne / zewnętrzne / ręczne / regional custom Kontrola wzmocnienia: Auto / ręczne Redukcja szumów: 3D DNR Detekcja ruchu: 4 strefy ROI: 4 strefy Smart Illumination Obrót: 0°/90°/180°/270° (Obsługa 90°/270° przy maksymalnej rozdzielczości 2688 x 1520) Odbicie lustrzane Maskowanie prywatności: 4 obszary**

Parametry

Kod producenta	6923172505156
Model	IPC-HDBW1530E-0280B-
Rozdzielczość	5
EAN	6923172505156
Wysokość produktu	109.9
Waga produktu	496
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.496
Typ kamery	czarno-biała, kolorowa
Technologia	IP
Obudowa	kopułkowa (dome)
Obiektyw	stałogniskowy
Klasa szczelności kamery	IP67
Klasa odporności mechanicznej	IK10
Zasięg podczerwieni	30
Funkcje	cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja silnego światła (HLC), kompensacja światła z tyłu (BLC), szeroki zakres dynamiki (WDR)
Cechy dodatkowe	Maski prywatności, ONVIF, Opcjonalne zasilanie PoE
Załączone wyposażenie	Kluczyk śrub, Mufa złącza RJ45, Szablon rozstawu otworów montażowych
Stan	Nowy