



Kamera IP IPC-HDBW3241E-AS-0280B

Indeks: **40229** Producent: **DAHUA** Kod producenta: **IPC-HDBW3241E-AS-0280B**

Cena: **266.91 zł**

Opis

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3241E-AS kamera przemysłowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu Douszne Sufit / ściana / słup 1920 x 1080 px

Producent: DAHUA

Konstrukcja

- IK code: IK10
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Douszne
- Materiał obudowy: Metal
- Typ mocowania: Sufit / ściana / słup

Moc

- Maksymalne zużycie mocy: 6,9 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12

Waga i rozmiary

- Waga wraz z opakowaniem: 523 g
- Wysokość produktu: 81 mm
- Waga produktu: 378 g
- Średnica: 11 cm

Ochrona

- Video detektor ruchu: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Liczenie ludzi, Potykacz

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia
- Przeglądarka internetowa: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C

Sieć

- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Bluetooth: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Wi-Fi: Nie
- Liczba użytkowników: 20 użyt.
- Metoda strumieniowa: Multicast, Unicast

Wymagania systemowe

- Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe: iOS, Android

Wydajność

- Technologia łączności: Przewodowa
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- WE/WY alarmu: Tak
- Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu

Zawartość opakowania

- Liczba kamer: 1

Audio

- Kanały wyjścia audio: 1 kan.
- Kodeki głosu: G.726, G.723, G.711Mu, G.711a
- Kanały wejściowe audio: 1

Nośnik danych

- Obsługiwane typy kart pamięci: MicroSD (TransFlash)
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Wbudowany HDD: Nie
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Kamera

- Zakres kąta nachylenia: 0 - 65°
- Kąt widzenia (poziomy): 106°
- Kąt widzenia (pionowy): 57°
- Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Balans bieli: Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
- Zakres przesuwania: 0 - 355°

- Min. Oświetlenie: 0,002 lx
- Kąt obrotu: 355°
- Typ migawki aparatu: Elektroniczny
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Kąt widzenia, przekątna: 126°

Matryca światłoczuła

- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- Skanowanie progresywne: Tak
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Liczba czujników: 1

Tryb nocny

- Typ diody LED: Podczerwień
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 50 m
- Ilość diod oświetlenia: 3
- Tryb nocny: Tak

Video

- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 352 x 240, 704 x 576, 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 352 x 288
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Maks. Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Redukcja hałasu: Tak
- Obracanie obrazu i odbicie lustrzane: Tak
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)
- Suma megapikseli: 2 MP
- Ilość klatek: 30 fps
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264
- Transmisja wideo: Tak
- Maskowanie prywatności: Tak
- Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne

System obiektywów

- Rozpoznawanie odległości: 7,7 m
- Maksymalna przesłona: 1,6
- Obserwuj odległość: 15,4 m
- Liczba soczewek: 1
- Wykrywanie odległości: 38,6 m
- Określanie odległości: 3,9 m
- Najmniejsza odległość ogniskowa: 0,6 m
- Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm

Marka	Inna
Kod producenta	IPC-HDBW3241E-AS-0280B
Model	IPC-HDBW3241E-AS-0280B
Rozdzielczość	2.1
EAN	6939554977671
Typ kamery	kolorowa
Technologia	IP
Obudowa	kopułkowa (dome)
Klasa szczelności kamery	IP67
Klasa odporności mechanicznej	IK10
Zasięg podczerwieni	30
Funkcje	cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja silnego światła (HLC), kompensacja światła z tyłu (BLC), szeroki zakres dynamiki (WDR)
Cechy dodatkowe	0
Załączone wyposażenie	0
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.534