Kamera IP IPC-HDBW3241R-ZAS-27135

Indeks: **153898** Producent: **DAHUA** Kod producenta: **6939554977541**

Cena: **843.50 zł**

Opis

Kamera IP IPC-HDBW3241R-ZAS-27135

Producent: Dahua

Właściwości

- Opis **Kamera IP Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS-27135 Kamera IP Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS-27135 została wyposażona w 2MP przetwornik obrazu 1/2,8" CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.7 mm-13.5 mm oraz posiada diody podczerwieni (zasięg IR do 40 m). IPC-HDBW3241R-ZAS-27135 korzysta z technologii Starlight, która została stworzona do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oświetleniu. W ekstremalnych warunkach słabego oświetlenia technologia Starlight jest w stanie zapewnić kolorowy obraz w niemal całkowitej ciemności. Obsługuje przechowywanie kart SD. IPC-IPC-HDBW3241R-ZAS-27135 spełnia wymogi bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony prywatności. Kamera IP Dahua IPC-HDBW3241R-ZAS-27135 posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67 i IK10, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. W kamerze użyto technologii kodowania Smart H.265+ & Smart H.264+, która zapewnia wyższą wydajność kodowania niż H.265 i H.264, gwarantuje wysokiej jakości wideo i obniża koszty przechowywania i transmisja. Cechy: Rozdzielczość: 1920×1080 @ 25/30 kl/s Przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS Obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem) Max długość IR 40 m Mechaniczny filtr podczerwieni ICR AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI Wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA) Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1 SMD+: klasyfikacja wykrytego obiektu, ochrona perymetryczna Detekcja ruchu, strefy prywatności IP67, IK10 Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)**
- Typ kamery **PTZ**
- Rozdzielczość (kamery int.) **Full HD 1080p (1920x1080px)**
- Liczba klatek na sekundę **30**
- Matryca **1/2,8" 2MP progressive CMOS**
- Obiektyw **Typ soczewki: Motorized vari-focal Typ mocowania: 14 Długość ogniskowa: 2.7 mm-13.5 mm Maksymalny otwór: F1,5 Pole widzenia: Poziomo: 108°-28°; w pionie: 57°-16°; przekątna: 130°-33° Bliska odległość ogniskowania: 0,8 m**
- Kąt widzenia pionowy **57**
- Kąt widzenia poziomy **108**
- Mikrofon **Nie**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Minimalne oświetlenie **0**
- Bezpieczeństwo **Szyfrowanie wideo Szyfrowanie oprogramowania sprzętowego Konfiguracja szyfrowanie Digest WSSE Blokada konta Dzienniki bezpieczeństwa Filtrowanie IP / MAC Generowanie i importowanie X.509 Syslog HTTPS 802.1x Zaufany rozruch Zaufane wykonanie Zaufana aktualizacja**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Detekcja ruchu: OFF / ON (4 obszary, prostokątne) Region zainteresowania (RoI): Tak (4 obszary) Obrót obrazu: 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (obsługa 90 ° / 270 ° z**

rozdzielczością 1920 x 1080 i niższą) Mirror Maskowanie stref prywatności: 4 strefy Użytkownik / host: 20 (całkowita przepustowość: 64 M) Scena Samoadaptacja (SSA) Przechowywanie: FTP; SFTP; Karta Micro SD (obsługa maks. 256 G); Dahua Cloud; NAS Przeglądarka: IE (IE8, IE9, IE11); Chrom; Firefox Oprogramowanie do zarządzania: Inteligentne PSS, DSS, DMSS

- Protokoły sieciowe **HTTP TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS PPPoE SNMP**
- Standardy sieciowe **802.1x**
- Standardy sieciowe **IPv6**
- Standardy sieciowe **IPv4**
- Obsługa systemów mobilnych **iOS**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Funkcje specjalne **Alarm: Brak karty SD Pełna karta SD Błąd karty SD Krótszy czas obsługi karty SD (obsługuje smart karty) Odłączenie sieci Konflikt IP Nielegalny dostęp Wykrywanie napięcia Bezpieczeństwo wyjątek Detekcja ruchu Manipulowanie wideo Scena wymiana pieniędzy Nieprawidłowe wejście Zmiana intensywności Tripwire Wtargnięcie (rozpoznawanie człowieka i pojazdu) SMD**
- Pamięć wewnętrzna **128**
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CF **SD (8MB - 4GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDHC (4GB - 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Złącza **2 x RCA**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **12V DC / PoE (802.3af) Pobór energii:**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **122 x 88.9 mm**
- Waga **492**
- Pozostałe parametry **Zasięg IR: 40 m Sterowanie włączaniem / wyłączaniem podczerwieni: Automatyczny; ręczny Rotacja: Poziomo: 0°-355°; Pionowo: 0°-75°; Obrót: 0°-355° Kontrola szybkości transmisji: CBR / VBR BLC / HLC WDR: 120 dB Gain Control: Automatyczne / ręczne Redukcja szumów: 3D DNR**

Parametry

Kod producenta	IPC-HDBW3241R-ZAS-27
Model	IPC-HDBW3241R-ZAS-27
Marka	Inna
Rozdzielczość	2
EAN	6939554977541
Waga produktu	674
Typ kamery	kolorowa
Technologia	IP
Obudowa	kopułkowa (dome)
Rozmiar przetwornika	inny
Klasa szczelności kamery	IP67
Klasa odporności mechanicznej	IK10
Zasięg podczerwieni	40

Funkcje	brak
Cechy dodatkowe	0
Załączone wyposażenie	0
Stan	Nowy