



Kamera IP IPC-HDBW5249R-ASE-NI- 0360B

Indeks: 153902 Producent: DAHUA Kod producenta: 6939554977831

Cena: **496.81 zł**

Opis

Kamera IP IPC-HDBW5249R-ASE-NI- 0360B

Producent: Dahua

Właściwości

- Opis Kamera IP Dahua IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B Kamera IP Dahua IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B została wyposażona w 2MP przetwornik obrazu 1/2,8" CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada obiektyw o ogniskowej 3,6 mm oraz z technologii Full Color, co gwarantuje obraz w żywych kolorach nawet w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. Kamera IP Dahua IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B korzysta z technologii Starlight, która została stworzona do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oświetleniu. W ekstremalnych warunkach słabego oświetlenia technologia Starlight jest w stanie zapewnić kolorowy obraz w niemal całkowitej ciemności. IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B korzysta też z funkcji rozpoznawania twarzy. Obsługuje przechowywanie kart SD. Kamera IP Dahua IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67 i IK10, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. W kamerze użyto technologii Dahua ePoE, która umożliwia transmisję na duże odległości sygnałów zasilania, obrazu, dźwięku i sygnałów sterujących na odległość ponad 800 metrów przy 10 Mb / s lub 300 metrów przy 100 Mb / s za pośrednictwem kabla Cat5 lub koncentrycznego dzięki zastosowaniu zaawansowanej modulacji kodowania 2D-PAM3. Cechy: Przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS Rozdzielczość: 1920x1080 @ 25/30 kl/s Obiektyw: 3.6mm Ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, zliczanie osób, SMD+ (klasyfikacja obiektu człowiek/pojazd, filtr alarmów) Długość IR 40 m, Smart IR AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI, Defog Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG Mapa ciepła Wejścia/wyjścia audio: 1/1 Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1 Bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 19Kbps ~ 8192Kbps (H.265) Zasilanie: 12V DC/PoE IP67 / IK10
- Typ kamery PTZ
- Rozdzielczość (kamery int.) Full HD 1080p (1920x1080px)
- Liczba klatek na sekundę 30
- Matryca 1/2,8" 2 MP progressive CMOS
- Obiektyw Typ soczewki: Stała Typ mocowania: M16 Długość ogniskowa: 3,6 mm Maksymalny otwór: F1,0 Pole widzenia: Poziomo: 88°; Pionowo: 47°; Po przekątnej: 105° Bliska odległość ogniskowania: 1,7 m
- Kąt widzenia pionowy 47
- Kąt widzenia poziomy 88
- Mikrofon Nie
- Wbudowane głośniki Nie
- Tryb nocny (rejestratory) Tak
- Detekcja ruchu (rejestratory) Tak
- Minimalne oświetlenie 0.001
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja Kontrola szybkości transmisji: CBR / VBR Maskowanie stref prywatności: 4 obszary Detekcja ruchu: Wył. / Wł. (4 strefy, prostokąt) Region zainteresowania (RoI): 4 obszary

Obrót obrazu: 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (obsługa 90 ° / 270 ° z rozdzielczością 1080p i niższą) Użytkownik / host: 20 użytkowników Przechowywanie: Chmura; FTP; SFTP; Karta Micro SD 256 GB Przeglądarka: IE (wersje nowsze niż IE8), Chrome, Firefox, Safari (wersje nowsze niż Safari 12) Oprogramowanie do zarządzania: Smart PSS, DSS, DMSS

- Protokoły sieciowe **HTTP HTTPS TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS SAMBA PPPoE SNMP**
- Standardy sieciowe **802.1x**
- Standardy sieciowe **IPv4**
- Standardy sieciowe **IPv6**
- Obsługa systemów mobilnych **Brak**
- Funkcje specjalne **Ochrona perymetryczna Wykrywanie twarzy Zliczanie osób SMD+ (klasyfikacja obiektu człowiek/pojazd, filtr alarmów)**
- Pamięć wewnętrzna **128**
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDHC (4GB - 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SD (8MB - 4GB)**
- Złącza **RCA (Chinch)**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **12V DC / PoE (802.3af) Pobór energii:**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **122 x 88,9 mm**
- Waga **453**
- Pozostałe parametry **Zakres rotacji: Poziomo: 0°-355 °; Pionowo: 0°-75°; Obrót: 0°-355°**

Parametry

Kod producenta	IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B
Model	IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B
Marka	Inna
Rozdzielczość	1.3
EAN	6939554977831
Waga produktu	644
Technologia	IP
Obudowa	kopułkowa (dome)
Rozmiar przetwornika	inny
Klasa szczelności	inna
kamery	
Klasa odporności mechanicznej	inna
Funkcje	brak
Stan	Nowy