



Kamera IP IPC-HDW2541TM-S-0280B

Indeks: 228092 Producent: DAHUA Kod producenta: 6923172545763

Cena: **532.13 zł**

Opis

Kamera IP IPC-HDW2541TM-S-0280B

Producent: Dahua

Właściwości

- Opis Kamera IPC-HDW2541TM-S-0280B 1/2,7" 5 Mpx CMOS Smart H.265/H.264 20 kl./s @ 5Mpx WDR (120dB) mirco SD(max 256 GB) Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm IR 30 m IP67 DC 12V/PoE IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie) SMD Mikrofon
- Typ kamery **Stałopozycyjna kopułkowa**
- Rozdzielczość (kamery int.) **2592 x 1944**
- Liczba klatek na sekundę **30**
- Matryca **1/2.7" CMOS**
- Obiektyw **Typ obiektywu: Stałogniskowy Typ montażu: M12 Ogniskowa: 2,8 mm Przysłona: F1.6 Kąt widzenia H: 97°; V: 71° ; D: 129° Przysłona: Stała Tryb makro: 1.1 m**
- Kąt widzenia pionowy **71**
- Kąt widzenia poziomy **97**
- Mikrofon **Tak**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Nie**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Minimalne oświetlenie **0**
- Bezpieczeństwo **Szyfrowanie wideo Firmware encryption Szyfrowanie konfiguracji Digest WSSE Blokada konta Logi bezpieczeństwa Filtrowanie IP/MAC Generowanie i importowanie certyfikatu X.509 Syslog HTTPS 802.1x Bezpieczny rozruch Trusted execution Bezpieczna aktualizacja**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Kompatybilność: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec Max ilość użytkowników: 20 (łącznie pasmo 64 M) Pamięć masowa: FTP; SFTP; karta micro SD (max. 256 GB, sprzedawana osobno); NAS Przeglądarki: IE; Chrome; Firefox Oprogramowanie: Smart PSS; DSS; DMSS**
- Protokoły sieciowe **IPv4 IPv6 HTTP TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS SAMBA PPPoE SNMP**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Obsługa systemów mobilnych **iOS**
- Funkcje specjalne
- Pamięć wewnętrzna **128**
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Złącza **microSD**

- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **12 VDC/PoE (802.3af)**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **99.1 x 121.9 mm**
- Waga **485**
- Pozostałe parametry **Kompresja: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(drugi strumień) Smart Codec: Smart H.265+; Smart H.264+ Wielostrumieniowość: 2 strumienie Kontrola Bit Rate: CBR / VBR Bit Rate: H.264: 3 kbps-8192 kbps; H.265: 3 kbps8192 kbps Dzień / noc: Auto (ICR) / kolor / B/W Tryb BLC: BLC / HLC / WDR (120 dB) Autoadaptacja sceny (SSA) Balans bieli: Auto / naturalne / uliczne / zewnętrzne / ręczne / regional custom Kontrola wzmacnienia: Auto / ręczne Redukcja szumów: 3D DNR Detekcja ruchu: 4 strefy ROI: 4 strefy Obrót: 0° / 90° / 180° / 270° (przy 90° / 270° max. rozdzielczość 1080p) Odbicie lustrzane Strefy prywatności: 4**

Parametry

Kod producenta	IPC-HDW2541TM-S-0280
Model	IPC-HDW2541TM-S-0280
Rozdzielczość	5
EAN	6923172545763
Waga produktu	686
Typ kamery	czarno-biała, kolorowa
Technologia	IP
Obudowa	kopułkowa (dome)
Czułość	0.01
Obiektyw	stałogniskowy
Klasa szczelności kamery	IP67
Zasięg podczerwieni	30
Funkcje	automatyczna regulacja wzmacnienia (AGC), automatyczny balans bieli (AWB), cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja silnego światła (HLC), kompensacja światła z tyłu (BLC), mikrofon, nagrywanie na kartę pamięci, szeroki zakres dynamiki (WDR)
Stan	Nowy

Zdjęcia

