



Kamera IP IPC-HDW5442TM-ASE 0280B

Indeks: 153910 Producent: DAHUA Kod producenta: 6939554985522

Cena: 962.95 zł

Opis

Kamera IP IPC-HDW5442TM-ASE 0280B

Producent: Dahua

Właściwości

- Opis Kamera IP Dahua HDW5442TM-ASE-0280B została wyposażona w 4MP przetwornik obrazu 1 / 1,8 CMOS ze skanowaniem progresywnym, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. HDW5442TM-ASE-0280B posiada obiektyw o ogniskowej 2,8 mm. Korzysta z funkcji rozpoznawania twarzy i pojazdów. Urządzenie może zliczać ludzi, potrafi śledzić i przetwarzać poruszające się cele ludzkie, aby podać najważniejsze informacje. Obsługuje przechowywanie kart SD. Kamera IP Dahua HDW5442TM-ASE-0280B posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. W kamerze HDW5442TM-ASE-0280B użyto technologii Dahua ePoE, która umożliwia transmisję na duże odległości sygnałów zasilania, obrazu, dźwięku i sygnałów sterujących na odległość ponad 800 metrów przy 10 Mb / s lub 300 metrów przy 100 Mb / s za pośrednictwem kabla Cat5 lub koncentrycznego dzięki zastosowaniu zaawansowanej modulacji kodowania 2D-PAM3 1 / 1,8 4 megapikseli CMOS ze skanowaniem progresywnym ROI, SMART H.264 + / H.265 +, elastyczne kodowanie, stosowane w różnych środowiskach przepustowości i pamięci masowej 25 fps przy 2688 × 1520, 50/60 fps przy 1080P (1920 × 1080) WDR (140 dB), dzień / noc (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC Monitorowanie wielu sieci: przeglądarka internetowa, CMS (DSS / PSS) i DMSS Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm (opcjonalnie 3,6 mm, 6,0 mm) Wbudowany mikrofon Max. Diody LED IR Długość 50 m Pamięć Micro SD, IP67
- Typ kamery PTZ
- Rozdzielczość (kamery int.) 2688 x 1520
- Matryca 1/1,8'' 4 megapikseli CMOS ze skanowaniem progresywnym
- Obiektyw Długość ogniskowa: 2.8 mm
- Kąt widzenia pionowy 60
- Kąt widzenia poziomy 113
- Mikrofon Tak
- Tryb nocny (rejestratory) Tak
- Detekcja ruchu (rejestratory) Tak
- Minimalna czułość 0.002
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP
- Obsługa systemów mobilnych iOS
- Obsługa systemów mobilnych Android
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) Tak
- Standard pamięci SD / CFSDHC (4GB - 32GB)
- Standard pamięci SD / CFSD (8MB - 4GB)
- Standard pamięci SD / CFSDXC (> 32GB)
- Komunikacja bezprzewodowa Nie
- Złącza RJ-45 (LAN)
- Klasa szczelności IP67
- Zasilanie DC 12V (+/-30%), PoE (802.3af)
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) Biały
- Wymiary fi 106 mm × 99.2 mm
- Waga 0.55
- Pozostałe parametry Zdarzenie alarmowe: Brak karty SD; pełna karta SD; błąd karty SD; rozłączenie sieci; konflikt IP; nielegalny dostęp; wykrywanie ruchu; sabotaż wideo; wykrywanie braku ostrości; zmiana sceny; wtargnięcie; potknięcie; porzucony obiekt; brakujący obiekt; szybko się porusza; wykrywanie parkowania; włóczęga wykrywanie; gromadzenie się ludzi; wykrywanie dźwięku; liczenie osób; wykrywanie twarzy; liczenie osób w okolicy; alarmowanie; wykrywanie liczby osób w wyjątkowych sytuacjach; zarządzanie kolejkami Wykrywanie twarzy: Wykrywanie twarzy; tor; optymalizacja; migawka; wzmocnienie twarzy; ekspozycja twarzy; ustawienie maty do twarzy; twarz, zdjęcie jednocalowe; trzy metody tworzenia migawek: migawka w czasie rzeczywistym, migawka optymalizacji, priorytet jakości; filtr kąta twarzy; ustawienie czasu optymalizacji Ochrona obwodowa: Tripwire; wtargnięcie; szybko poruszający się (trzy funkcje wspiera klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka); wykrywanie włóczęgów; ludzie zebranie; wykrywanie parkowania

Parametry

Kod producenta	6939554985522
Model	IPC-HDW5442TM-ASE-02
Marka	Inna
EAN	6939554985522
Stan	Nowy

