



Kamera IP IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2

Indeks: 228089 Producent: DAHUA Kod producenta: 6923172542120

Cena: **861.37 zł**

Opis

Kamera IP IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2

Producent: Dahua

Właściwości

- Opis Kamera IP IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2 1/2,8" 8 Mpx Starlight Smart H.265/H.264 4K (3840 × 2160) @ 25/30 kl./s WDR (120dB) mirco SD Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm IR do 30m IP67 DC 12V/PoE SMD IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie-klasyfikacja pojazd/człowiek) 1/1 wejście/wyjście alarm 1/1 wejście/wyjście audio
- Typ kamery **Stałopozycyjna typu bullet**
- Rozdzielczość (kamery int.) **4K Ultra HD (3840 x 2160)**
- Liczba klatek na sekundę **30**
- Matryca **1/2.8" CMOS**
- Obiektyw **Typ obiektywu: stałogniskowy Mocowanie obiektywu: M12 Ogniskowa: 2,8 mm Maks. przysłona: F1.4 Pole widzenia: H: 107°; V: 56°; D: 127° Typ przysłony: Stała Ostrość: od 1.5 m**
- Kąt widzenia pionowy **56**
- Kąt widzenia poziomy **107**
- Mikrofon **Tak**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Nie**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Minimalna czułość **0**
- Bezpieczeństwo **Szyfrowanie wideo Firmware encryption Szyfrowanie konfiguracji Digest WSSE Logi bezpieczeństwa Filtrowanie IP/MAC Generowanie i importowanie certyfikatu X.509 Syslog HTTPS 802.1x Bezpieczna aktualizacja Bezpieczny rozruch Trusted execution**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Kompatybilność: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec Max ilość użytkowników: 20 (łącznie pasmo 64 M) Przeglądarki: IE: IE11, Chrome, Firefox Oprogramowanie: Smart PSS; DSS; DMSS Pamięć masowa: FTP; SFTP; Micro SD card (max. 256 GB, sprzedawana osobno); NAS**
- Protokoły sieciowe **IPv4 IPv6 HTTP TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS SAMBA PPPoE SNMP**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Obsługa systemów mobilnych **iOS**
- Funkcje specjalne
- Pamięć wewnętrzna **128**
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Złącza **RCA (Chinch)**

- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Złącza **microSD**
- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **12 VDC/PoE (802.3af)**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **192.7 x 70.5 x 66.4 mm**
- Waga **590**
- Pozostałe parametry **Kompresja: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG Smart Codec: Smart H.265+; Smart H.264+ AI Coding: AI H.265; AI H.264 Wielostrumieniowość: 3 strumienie Kontrola Bit Rate: CBR/VBR Video Bit Rate H.264: 3 kbps-8192 kbps; H.265: 3 kbps-8192 kbps Dzień/Noc: Auto(ICR)/Color/B/W BLC HLC WDR: 120 dB Autoadaptacja sceny (SSA) Balans bieli: Auto / naturalne / uliczne / zewnętrzne / ręczne / regional custom Kontrola wzmacnienia: Auto Redukcja szumów: 3D DNR Detekcja ruchu: 4 strefy ROI: 4 strefy Defog AFSA Obrót: 0° / 90° / 180° / 270° (przy 90° / 270° max. rozdzielczość 2688x1520) Odbicie lustrzane Strefy prywatności: 4 1/1 wejście/wyjście alarm**

Parametry

Kod producenta	IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2
Model	IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2
Rozdzielczość	8
EAN	6923172542120
Szerokość produktu	7.05
Wysokość produktu	6.64
Głębokość produktu	19.27
Waga produktu	590
Typ kamery	na podczerwień
Technologia	IP
Obudowa	tubowa (bullet)
Czułość	0.01
Obiektyw	stałooogniskowy
Klasa szczelności kamery	IP67
Liczba diod podczerwieni	1
Zasięg podczerwieni	30
Funkcje	automatyczna regulacja wzmacnienia (AGC), automatyczny balans bieli (AWB), cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja silnego światła (HLC), kompensacja światła z tyłu (BLC), mikrofon, nagrywanie na kartę pamięci, szeroki zakres dynamiki (WDR)
Stan	Nowy