



Kamera IP kopułkowa DS-2CD2786G2T-IZS

Indeks: **114399** Producent: **HIKVISION** Kod producenta: **311310000**

Cena: **1,514.97 zł**

Opis

Kamera IP kopułkowa DS-2CD2786G2T-IZS

Producent: Hikvision

Właściwości

- Opis Kamera IP Hikvision DS-2CD2786G2T-IZS(2.8-12mm) Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 8 MP. Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziomochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.
- Typ kamery **Stałopozycyjna kopułkowa**
- Rozdzielczość (kamery int.) **4K Ultra HD (3840 x 2160)**
- Matryca **1/2 progressive scan CMOS**
- Obiektyw **2.8 12 mm**
- Kąt widzenia pionowy **75**
- Kąt widzenia poziomy **355**
- Mikrofon **Nie**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Tak**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Minimalna czułość **0.011**
- Minimalne oświetlenie **0**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe
- Standardy sieciowe **802.3af**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CF **Nie dotyczy**
- Standard pamięci SD / CF **SD (8MB - 4GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDHC (4GB - 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**

- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **12 VDC, 0.9 A, max. 10.8 W**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **12 VDC, 0.9 A, max. 10.8 W**
- Waga **0**
- Pozostałe parametry **Prędkość migawki 1/3 s do 1/100,000 s Wolna migawka Tak Dzień & Noc Filtr IRC Funkcje obrazu 120dB WDR Ogniskowa/kąt 2.8 do 12 mm F1.4, poziomy FOV: 108.1° do 45.5°, pionowe FOV: 58.4° do 25.7°, przekątne FOV: 127.3° do 52.1° Mocowanie obiektywu 14 Zasięg IR 30 m Długość fali 850 nm Kompresja H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG Jednoczesny podgląd na żywo do 6 kanałów Karta pamięci Wbudowana obsługa karty microSD do 256 GB Interfejs komunikacyjny 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port Audio 1 wejście audio (wejście liniowe), dwurdzeniowy blok zacisków; 1 wyjście audio (wyjście liniowe), dwurdzeniowy blok zacisków Alarm 1 wejście alarmowe, 1 wyjście alarmowe (max. 24 VAC/24 VDC@500 mA) Inteligentne funkcje Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wjazdu regionu, wykrywanie wyjścia z regionu (klasyfikacja ludzi i pojazdów) Detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, wyjątek (sieć odłączona, IP konflikt adresów, nielegalne logowanie, pełny dysk twardego, błąd dysku twardego), wykrywanie zmiany sceny Temperatura pracy -30 °C to 60 °C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji)**

Parametry

Model DS-2CD2786G2T-IZS

Kod producenta DS-2CD2786G2T-IZS

Marka Hikvision

Rozdzielczość 1

EAN 6941264024910

Waga produktu 1338

Typ kamery kolorowa

Technologia IP

Obudowa kopułkowa (dome)

Rozmiar przetwornika inny

Klasa szczelności IP67

kamery

Klasa odporności IK10

mechanicznej

Zasięg podczerwieni 30

Funkcje brak

Załączone 0

wyposażenie

Stan Nowy