



Kamera IP obrotowa DS-2DE2A404IW-DE3

Indeks: **34667** Producent: **HIKVISION** Kod producenta: **DS-2DE2A404IW-DE3**

Cena: **1,814.25 zł**

Opis

Kamera IP obrotowa DS-2DE2A404IW-DE3

Producent: Hikvision

Właściwości

- Opis Kamera IP Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3(2.8-12mm)(C) Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/3 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 4 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wiele monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 66 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.
- Typ kamery **Stałopozycyjna kopułkowa**
- Rozdzielczość (kamery int.) **2560 x 1440**
- Matryca **1/3 progresywny skan CMOS**
- Obiektyw **2.8 - 12 mm**
- Kąt widzenia pionowy **90**
- Kąt widzenia poziomy **330**
- Mikrofon **Nie**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Tak**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Minimalna czułość **0.005**
- Minimalne oświetlenie **0.001**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe
- Standardy sieciowe **802.3af**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CF **SDHC (4GB - 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Klasa szczelności **IP66**
- Zasilanie **Max. 12 W**

- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **130.7 mm × 101.7 mm (5.15 × 4.00)**
- Waga **530**
- Pozostałe parametry **Prędkość migawki 1/1 s do 1/30,000 s Dzień i noc Filtr IR Zoom cyfrowy 16× Maska prywatności 24 programowalne maski prywatności Pamięć sieciowa Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa Micro SD/SDHC/SDXC, do 256 GB; NAS (NPS, SMB /CIPS), ANR Interfejs audio 1-kanalowe wejście audio i 1-kanalowe wyjście audio Temperatura pracy -20 °C do 60 °C (wilgotność do 90%) Funkcja Smart - Wykrywanie twarzy, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie wyjścia z regionu, wykrycie usunięcia obiektu, wykrycie bagażu bez nadzoru, wykrywanie wyjątków audio, ANR, Dual-VCA, ROI**

Parametry

Kod producenta	DS-2DE2A404IW-DE3
Marka	HikVision
Model	DS-2DE2A404IW-DE3
Rozdzielczość	4
EAN	6941264020011
Typ kamery	czarno-biała, kolorowa, na podczerwień
Technologia	IP
Obudowa	kopułkowa (dome)
Obiektyw	zmiennooogniskowy
Klasa szczelności kamery	IP66
Zasięg podczerwieni	30
Funkcje	automatyczna elektroniczna migawka (AES), automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC), automatyczny balans bieli (AWB), cyfrowa redukcja szumów (DNR), nagrywanie na kartę pamięci, sterowanie PTZ, szeroki zakres dynamiki (WDR)
Stan	Nowy