



## Kamera IP obrotowa DS-2DE4A404IW-DE(2.8-12mm)

Indeks: 114388 Producent: HIKVISION Kod producenta: 301311553

Cena: **2,531.02 zł**

### Opis

## Kamera IP obrotowa DS-2DE4A404IW-DE(2.8-12mm)

Producent: Hikvision

### Właściwości

- Opis Kamera IP Hikvision DS-2DE4A404IW-DE Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.8" CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 2 MPx. Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 66 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu. Temperatura pracy na zewnątrz: -30 ° C do 65 ° C (-22 ° F do 149 ° F) Inteligentne śledzenie - Ręczne śledzenie, automatyczne śledzenie, śledzenie zdarzeń, obsługa śledzenia patroli w wielu scenach Smart Record - ANR (automatyczne uzupełnianie sieci), Dual-VCA ROI - Strumień główny, podstrumień i trzeci strumień obsługują odpowiednio cztery stałe obszary. Zdobyc Automataczny / ręczny Dzień noc Filtr podczerwieni Maski prywatności 24 programowalne maski prywatności Tryb ostrości Auto / półautomataczny / ręczny WDR Cyfrowy WDR
- Typ kamery PTZ
- Rozdzielczość (kamery int.) 2560 x 1944
- Matryca 1/1.9" 2 MPx progressive scan CMOS
- Obiektyw FOV Poziome pole widzenia: 69,5 ° do 26,48 ° (teleobiektyw), pionowe pole widzenia: 38 ° do 14,94 ° (teleobiektyw), przekątne pole widzenia: 81,2 ° do 20,38 ° (teleobiektyw) Zoom Speed Około. 2,2 s (obiektyw optyczny, szerokokątny) Odległość Robocza 10 mm do 1500 mm (szerokokątny) Zakres Przystosowany F1,5 do F2,8 Ogniskowa 2,8 mm do 12 mm, 4-krotny zoom optyczny
- Kąt widzenia pionowy 38
- Kąt widzenia poziomy 70
- Tryb nocny (rejestratory) Tak
- Detekcja ruchu (rejestratory) Tak
- Minimalna czułość 0.002
- Minimalne oświetlenie 0.0002
- Bezpieczeństwo Podstawowe wykrywanie zdarzeń - detekcja ruchu, wejście alarmowe, wyjście alarmowe, sabotaż wideo, wyjątek Inteligentne wykrywanie - wykrywanie wyjątków audio, wykrywanie twarzy, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wejścia w region, wykrywanie opuszczenia obszaru, wykrywanie bagażu pozostawionego bez nadzoru, wykrywanie usunięcia obiektu Uwierzytelnianie użytkownika (ID i PW), Uwierzytelnianie hosta (adres MAC); Szyfrowanie HTTPS; Kontrola dostępu do sieci w oparciu o port IEEE 802.1x; Filtrowanie adresów IP Działania alarmowe, takie jak

powiadomienie centrum monitoringu, przesyłanie na FTP, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie nagrywania, powiązanie nagrywania i wejście alarmowe itp.

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Interfejs Sieciowy: 1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet, PoE + (802.3at, klasa 4) Monitorowanie panoramiczne 360 °; regulowane: od 0,1 °/s do 300 °/s, prędkość: 350 °/s**
- Protokoły sieciowe **IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour**
- Standardy sieciowe **802.3at**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Obsługa systemów mobilnych **iOS**
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci **SD / CFSDXC ( > 32GB)**
- Klasa szczelności **IP66**
- Zasilanie **Pobór mocy: 18 W, w tym maks. 5,5 W dla IR Zasilanie: 12 VDC, 3,33 A i PoE (802.3at), od 42,5 do 57 VDC, 0,6 A, klasa 4**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **169 mm × 161 mm**
- Waga **2.45**
- Pozostałe parametry

## Parametry

<b>Rozdzielczość</b>	4
<b>Głębokość produktu</b>	16.1
<b>Waga produktu</b>	2450
<b>Obudowa</b>	inna
<b>Klasa szczelności kamery</b>	IP66
<b>Zasięg podczerwieni</b>	50
<b>Cechy dodatkowe</b>	-30 - 65 °C, Przewodowy, RJ-45
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Kod producenta</b>	DS-2DE4A404IW-DE/2.8
<b>Marka</b>	Hikvision
<b>Model</b>	DS-2DE4A404IW-DE/2.8
<b>Typ kamery</b>	czarno-biała, kolorowa, na podczerwień
<b>Technologia</b>	IP
<b>Rozmiar przetwornika</b>	inny
<b>Czułość</b>	0.002
<b>Obiektyw</b>	zmiennooogniskowy
<b>Funkcje</b>	cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja światła z tyłu (BLC), kompensacja silnego światła (HLC), nagrywanie na kartę pamięci, szeroki zakres dynamiki (WDR), sterowanie PTZ
<b>EAN</b>	6954273677718