



Kamera IP PTZ DAHUA SD22204UE-GN

Indeks: **45840** Producent: **DAHUA** Kod producenta: **SD22204UE-GN**

Cena: **883.62 zł**

Opis

Dahua Europe Lite DH-SD22204UE-GN Kamera bezpieczeństwa IP Zewnątrz Douszne Sufit / Ściana 1920 x 1080 piksele

Producent: DAHUA

Konstrukcja

- Układ: Douszne
- Stopień ochrony IP: IP66
- Kolor produktu: Biały
- Materiał obudowy: Metal
- IK code: IK10
- Typ mocowania: Sufit / Ściana

Moc

- Rodzaj zasilania: DC
- Maksymalne zużycie mocy: 5,5 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 1,5 A
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 570 g
- Wysokość produktu: 89 mm
- Średnica: 12,3 cm

Ochrona

- Video detektor ruchu: Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%

Sieć

- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Metoda strumieniowa: Multicast, Unicast
- Liczba użytkowników: 20 użyt.

Wymagania systemowe

- Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe: iOS, Android

Wydajność

- Technologia łączności: Przewodowa
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Tryby PTZ: 8-turowy, Określony punkt
- PTZ: Tak
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna

Zawartość opakowania

- Liczba kamer: 1

Nośnik danych

- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 128 GB
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Obsługiwane typy kart pamięci: MicroSD (TransFlash)
- Wbudowany HDD: Nie
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Kamera

- Kąt widzenia (poziomy): 112,5°
- Balans bieli: ATW, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Wewnętrzna
- Zakres przesuwania: 0 - 355°
- Typ migawki aparatu: Elektroniczny
- Szybkość pochylenia: 60 °/s
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
- Prędkość przesuwania: 100 °/s
- Szybkość migawki: 1/1 - 1/30000 s
- Prędkość wstępna: 100 °/s
- Min. Oświetlenie: 0,0005 lx
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Kontrola panewki kamery: Tak

Matryca światłoczuła

- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- Skanowanie progresywne: Tak

- Liczba czujników: 1
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Liczba efektywnych pikseli (WxO): 1920 x 1080 px

Video

- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 704 x 480, 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 1280 x 720 (HD 720), 352 x 240, 704 x 576
- Maks. Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Prędkość przepływu danych: 448K - 8192Kbps, 5120K - 10240Kbps
- Suma megapikseli: 2 MP
- Redukcja hałasu: Tak
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Obsługiwane tryby wideo: 1080p, 720p
- Transmisja wideo: Tak
- Maska prywatności: Tak
- Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264
- Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne

System obiektywów

- Ostrość: Zmotoryzowany/ręczny
- Możliwość przybliżenia: Tak
- Cyfrowe zbliżenie: 16x
- Długość ogniskowa: 2,7 - 11 mm
- Zoom optyczny: 4x
- Maksymalna przesłona: 1,6
- Rozpoznawanie odległości: 24,8 m
- Obserwuj odległość: 49,7 m
- Liczba soczewek: 1
- Najmniejsza odległość ogniskowa: 0,1 m
- Wykrywanie odległości: 124,1 m
- Określanie odległości: 12,4 m

Parametry

Producent	Dahua
Model	SD22204UE-GN
Kod producenta	SD22204UE-GN
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.735
EAN	6939554964374