



Kamera IP TP-Link VIGI C330(4mm) 2K 3Mpx

Indeks: 222086 Producent: TP-LINK Kod producenta: VIGI C330(4mm)

Cena: **308.04 zł**

Opis

Kamera IP VIGI C330(4mm) 3MP zewnętrzna

Producent: TP-LINK

Właściwości

- Opis VIGI C330 Zewnętrzna, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, 3MP Wysoka jakość 3MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 3MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale. Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułowemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego. Klasyfikacja ludzi i pojazdów: Odróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu otrzymujesz dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach. Detekcja Smart: Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj kanały, gdy ktoś przekroczy granicę, wejdzie na ustawiony przez Ciebie obszar zablokuj kamerę lub usunie/porzuci obiekty. Wbudowany mikrofon: Posiada wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4.5 metra od kamery. Wodoodporność IP67: Niezawodny stopień ochrony IP67 zapewnia stabilną pracę na zewnątrz. H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu. Inteligentne ulepszanie wideo: Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Night Vision przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić ich jakość, która jest niezbędna do monitorowania. PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery. Elastyczne zarządzanie: Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem dzięki czterem metodom zarządzania: interfejsowi WWW, interfejsowi NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manager. Przejrzystość i kolory, wszystko w jednym Monitoruj obszar przez 24 godziny w wyraźnych i kolorowych szczegółach, nawet podczas ciemnej nocy. W pełni kolorowa kamera VIGI zapewnia maksymalną rozdzielczość 4MP i gwarantuje kolorowy monitoring dzięki dużemu rozmiarowi soczewki, wysokiej czułości sensora i wbudowanemu dodatkowemu oświetleniu. Klasyfikacja ludzi i pojazdów Zintegrowane chipy AI obsługują zaawansowane algorytmy odróżniające ludzi i pojazdy od innych obiektów. Możesz elastycznie dostosowywać reguły alarmów do swoich potrzeb w zakresie monitorowania i otrzymywać dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach. Mamy oko na twój biznes. Inteligentne wykrywanie Wspierana przez algorytmy AI kamera VIGI oferuje bardziej inteligentne wykrywanie. Otrzymasz powiadomienia, gdy ktoś przekroczy granicę, wejdzie na wyznaczoną przez Ciebie strefę, zasłoni kamerę lub usunie/porzuci obiekty. Nigdy więcej cichego nadzoru. Wbudowany mikrofon Kamera VIGI posiada wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4.5 metra od kamery. Zapewnia to bardziej szczegółowe monitorowanie dla większego spokoju ducha. Nie utrac żadnego szczegółu. SmartVid - Inteligentna korekcja wideo Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Night Vision przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić ich jakość, która jest niezbędna do monitorowania. Większa kompresja. Większa oszczędność. Ta sama jakość. Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany oraz krystalicznie czysty obraz, oszczędzając jednocześnie miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu. Elastyczne zarządzanie Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem, dzięki czterem metodom zarządzania : Intefejs Web, VIGI NVR, aplikacja VIGI i Security Manager. Elastyczna instalacja Znajdź odpowiedni punkt

obserwacyjny (np. sufit, ściana lub słup) i przymocuj do niego kamerę. Jeden system. Pełne bezpieczeństwo. Prowadź swoją firmę ze spokojem. Profesjonalny system do monitoringu TP-Link umożliwi Ci ochronę Twojej firmy - niezależnie od miejsca i pory. Wyjątkowe funkcje, jakość godna zaufania, prosty montaż i wygodne zarządzanie to połączenie, które zapewni bezpieczeństwo Twojej firmie.

- Typ kamery **Stałopozycyjna typu bullet**
- Rozdzielczość (kamery int.) **2304 x 1296**
- Liczba klatek na sekundę **30**
- Matryca **1/2.8" Progressive Scan CMOS**
- Obiektyw **4 mm Przysłona: F1.6 Uchwyt obiektywu: M12**
- Kąt widzenia pionowy **45**
- Kąt widzenia poziomy **89**
- Mikrofon **Tak**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Nie**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Minimalna czułość **0**
- Bezpieczeństwo **Ochrona hasłem Szyfrowanie HTTPS Filtr adresów IP Autoryzacja Digest**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **API: ONVIF Jednoczesny podgląd na żywo: 3 Strumienie główne & 3 Strumienie poboczne Client: VIGI Aplikacja, VIGI Security Manager, VIGI NVR, interfejs przeglądarkowy Transmisje strumieniowe wideo: Strumień główny; Strumień poboczny Regulacja obrazu: Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania klienckie, Obrót (90°/270°) Day/Night Switch: Dzień/Noc/Auto/Harmonogram Komunikacja powiadomień: Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS Ilość ROI: 1 obszar**
- Protokoły sieciowe **TCP/IP UDP ICMP HTTP HTTPS DHCP DNS RTSP NTP UPnP UDP SSL/TLS**
- Standardy sieciowe **802.3af**
- Standardy sieciowe **802.3at**
- Funkcje specjalne **Inteligentne wykrywanie zdarzeń: Klasyfikacja ludzi i pojazdów Detekcja wtargnięcia Detekcja przekroczenia linii Detekcja ludzi Detekcja pojazdów Detekcja wejścia do strefy Detekcja wyjścia ze strefy Detekcja porzucenia obiektu Detekcja usunięcia obiektu Powiadomienia i alerty: Detekcja ruchu Detekcja sabotażu kamery Wyjątek (błędne logowanie)**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **12V DC 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm PoE (802.3af/at, class 0) Zużycie energii: 12V DC: Maksymalnie 5.4W; PoE: Class 0**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie **Kamera VIGI C340 Instrukcja szybkiej instalacji Uszczelniające elementy do kabla Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ściennie, Klucz imbusowy)**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **174 x 78 x 70 mm**
- Wymagania środowiskowe **Dopuszczalna temperatura pracy: -30-60 °C**
- Certyfikaty **CE BSMI VCCI ONVIF**
- Pozostałe parametry **Prędkość transmisji wideo: 64 Kb/s do 4 Mb/s Funkcje obrazu: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR Cyfrowa redukcja szumów: 3D DNR WDR: DWDR Zasięg diod IR: 30m Kompresja wideo: Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Strumień poboczny: H.265/H.264**

EAN	4897098689912
Kod producenta	VIGI C330(4mm)
Model	VIGI C330
Stan	Nowy