



Kamera IP tubowa DS-2CD1623G0-IZ

Indeks: **65348** Producent: **HIKVISION** Kod producenta: **311300897**

Cena: **404.67 zł**

Opis

Kamera IP tubowa DS-2CD1623G0-IZ

Producent: Hikvision

Właściwości

- Opis Kamera IP Hikvision DS-2CD1623G0-IZ(2.8-12mm) Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.8 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 2 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorować pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.
- Typ kamery **Stałopozycyjna**
- Rozdzielczość (kamery int.) **Full HD 1080p (1920x1080px)**
- Matryca **1/2.8 Progressive Scan CMOS**
- Obiektyw **2,8-12mm**
- Kąt widzenia pionowy **90**
- Kąt widzenia poziomy **360**
- Mikrofon **Nie**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Tak**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Brak danych**
- Minimalna czułość **0.01**
- Minimalne oświetlenie **0.018**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe
- Standardy sieciowe **802.3af**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Nie**
- Standard pamięci SD / CF **Nie dotyczy**
- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **12 VDC, 0.9 A**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie

- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **105 mm × 105 mm × 145 mm (4.1 × 4.1 × 5.7)**
- Waga **1015**
- Pozostałe parametry **Prędkość migawki 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka tak Dzień & Noc Filtr IR Funkcje obrazu 3D DNR, DWDR Ogniskowa/kąt 2.8 to 12 mm, FOV: Poziome pole widzenia: 98 ° do 34 °, Pionowe pole widzenia: od 51 ° do 19 °, Przekątne pole widzenia: 115 ° do 40 ° Mocowanie obiektywu 14 Zasięg IR Do 30 m Kompresja H.265/H.264/MJPEG Pogląd na żywo Do 6 kanałów Temperatura pracy -30 °C to 60 °C, wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji) Materiał obudowy Metal**

Parametry

Model	Kamera ip hikvision zoom 2mpx
Kod producenta	ds-2cd1623g0-iz kamera 2 mpx zoom
Rozdzielczość	2
EAN	6954273667023
Szerokość produktu	24.5
Wysokość produktu	10.5
Głębokość produktu	10.5
Waga produktu	1
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Typ kamery	kolorowa, na podczerwień
Technologia	IP
Obudowa	tubowa (bullet)
Rozmiar przetwornika	1/3"
Procesor sygnałowy DSP	Progressive Scan CMOS
Współczynnik sygnał/szum	50
Czułość	0
Obiektyw	zmiennooogniskowy
Klasa szczelności kamery	IP67
Klasa odporności mechanicznej	IK10
Liczba diod podczerwieni	2
Zasięg podczerwieni	30
Funkcje	automatyczna elektroniczna migawka (AES), automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC), cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja światła z tyłu (BLC), nagrywanie na kartę pamięci, szeroki zakres dynamiki (WDR)
Cechy dodatkowe	ogniskowa regulowana zdalnie, podgląd zdalny przez telefon, reflektor podczerwieni do pracy w nocy - nowoczesne diody, WDR 120 - doskonale wspomaga zmienne oświetlenie
Załączone wyposażenie	akcesoria montażowe, darmowa aplikacja na wszystkie systemy, instrukcja
Stan	Nowy

