



# Kamera IP WiFi DAHUA IPC-HFW1430DS-SAW-0280B

Indeks: **257896** Producent: **DAHUA** Kod producenta: **IPC-HFW1430DS-SAW-0280B**

**Cena: 372.64 zł**

## Opis

### Kamera IP WiFi DAHUA IPC-HFW1430DS-SAW-0280B

Producent: DAHUA

#### Konstrukcja

- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Pocisk
- Typ mocowania: Sufit / Ściana

#### Moc

- Rodzaj zasilania: DC
- Pobór mocy (max): 4,1 W
- Pobór mocy: 2 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12

#### Waga i rozmiary

- Waga produktu: 477,9 g
- Głębokość produktu: 166,2 mm
- Wysokość produktu: 128,6 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 696,5 g
- Szerokość produktu: 70 mm
- Średnica: 7 cm

#### Ochrona

- Lustro: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak

#### Cechy zarządzania

- Przeglądarka internetowa: Tak
- Oprogramowanie do zarządzania: Smart PSS; DSS; DMSS
- Zdalna obsługa za pomocą smartfona: Tak

#### Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C

- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%

## Sieć

- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Tak
- Metoda strumieniowa: Multicast
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast;

## Wymagania systemowe

- Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe: Android, iOS

## Wydajność

- Typ anteny: Zewnętrzny
- Sposób łączności: Przewodowy i bezprzewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Ilość anten: 1
- Przeznaczenie: Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak

## Zawartość opakowania

- Liczba kamer: 1

## Audio

- Wbudowany mikrofon: Tak
- Stosunek sygnału do szumu: 56 dB

## Nośnik danych

- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Pojemność pamięci ROM: 16 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 MB

## Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

## Kamera

- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 50°
- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 107°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 90°
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Balans bieli: Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny, Street lamp
- Typ migawki aparatu: Elektroniczny, Mechaniczny
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s

## Matryca światłoczuła

- Typ przetwornika obrazu: CMOS

- Skanowanie progresywne: Tak
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- Liczba efektywnych pikseli (WxO): 2560 x 1440 px
- Liczba czujników: 1

### Tryb nocny

- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
- Ilość diod oświetlenia: 1
- Typ diody LED: Podczerwień
- Tryb nocny: Tak

### Video

- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440
- Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
- Redukcja hałasu: Tak
- Smart IR: Tak
- Kontrola szybkości transmisji danych: Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Transmisja wideo: Tak
- Ilość klatek: 30 fps
- Prędkość przepływu danych: H264: 24 kbps–4096 kbps H265: 9 kbps–4096 kbps
- Formaty kompresji: H.265, H.264, H.264H, H.264B
- Suma megapikseli: 4 MP
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Obsługiwane tryby wideo: 1080p, 720p
- Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR): Tak
- Wzmocnienie sterowania: Automatyczna

### System obiektywów

- Długość ogniskowa: 2,8 mm
- Określanie odległości: 6,8 m
- Obserwuj odległość: 27,2 m
- Rozpoznawanie odległości: 13,6 m
- Wykrywanie odległości: 68 m
- Maksymalna przesłona: 2
- Najmniejsza odległość ogniskowa: 1 m
- Liczba soczewek: 1

## Parametry

Stan

Nowy