



Kamera kopułkowa WiFi z funkcją noktowizji

Indeks: 290782 Producent: Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG Kod producenta: TX-192

Cena: **212.77 zł**

Opis

Kamera kopułkowa WiFi z funkcją noktowizji

Producent: Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Właściwości

- Opis Kamera kopułkowa z funkcją noktowizji 3MP Wi-Fi Rozdzielczość wideo FullHD 2304x1296 z maks. 20 kl./s Wykrywanie ruchu do ~15m z automatycznym nagrywaniem Szeroki kąt widzenia 86° w poziomie i 46° w pionie Obrót (355° w poziomie i 90° w pionie) 6x czerwona dioda IR LED świecąca (850nm) do ~15m dla czarno-białego widzenia nocnego 6x biała dioda LED (4W, 200lm, 6000K°) ~15m do kolorowego widzenia w nocy Odległość transmisji WiFi do max. 30m (otwarte pole) Użyj jako dodatkowej kamery do TX-128 lub jako samodzielnej kamery Znany kolorowy czujnik CMOS 1/2,9 cala (3 MP) Bezpłatna aplikacja Security Premium z dostępem na całym świecie [iOS i Android] Pobieranie nagrań przez APP na smartfona Funkcja alarmu (wiadomość push) w smartfonie Wbudowany mikrofon i głośnik do dwukierunkowej komunikacji Obsługuje karty MicroSD(HC/XC) o pojemności do 128 GB (klasa 10) do lokalnego nagrywania Kompresja wideo H.264/H.265 (zajmujące niewiele miejsca nagrania o wysokiej jakości) Dane techniczne: Przetwornik obrazu: 3MP 1/2,9" CMOS Obiektyw: f=4mm, stała ostrość Kąt widzenia kamery: poziomo: 86°/pionowo: 46° Minimalne oświetlenie: tryb kolorowy: 0,05 luksa; Tryb nocny: 0 luksów z 6x diodą IR lub 6x białą diodą LED Zasięg podczerwieni: ~15m; IR 850nm, Białe 4W, 200lm, 6000K Kąt obrotu: Poziomo: 0-355°; Pionowo: 0-90° Rozdzielczość wideo: HD (2304x1296), płynna (640x360) Liczba klatek na sekundę / format wideo: 20 kl./s / .TS Źródło dźwięku: Wbudowany głośnik Standard kompresji dźwięku: G711A/AAC-8K16bits Głośnik: 8 2W Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11b/g/n Bezpieczeństwo Wi-Fi / odległość: WPA2 / maks. 30m Moc wyjściowa max: 100mW Detekcja ruchu: Odległość: ~15m (otwarta przestrzeń) Obsługuje karty MicroSD(HC/XC) do 128 GB (FAT32/exFAT) (klasa 10) Rozmiar pliku: Noc: Noc; B/W: 2-4 MB/min (32 GB = 7 dni ciągłego nagrywania) / dzień; kolor: 3-5 MB/min (32 GB = 5 dni ciągłego nagrywania) Zużycie energii: Dzień 4 W / Noc 8 W Zasilacz: DC 12V/1A, puste złącze 5,5 x 2,1 mm Długość kabla: 1,1 m Stopień ochrony: IP66 Materiał: tworzywo ABS, metal aluminiowy Wymagania systemowe: Aplikacja Security Premium: iOS 13.0 lub nowszy; Android 10.0 lub nowszy / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PL
- Typ kamery **Miniaturowa**
- Typ kamery **Stałopozycyjna kopułkowa**
- Rozdzielczość (kamery int.) **2304 x 1296**
- Liczba klatek na sekundę **20**
- Matryca **CMOS**
- Obiektyw **f=4mm, stała ostrość**
- Kąt widzenia pionowy **90**
- Kąt widzenia poziomy **355**
- Mikrofon **Wbudowany**
- Mikrofon **Tak**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**

- Minimalna czułość **0**
- Minimalne oświetlenie **0.05**
- Bezpieczeństwo **Bezpieczeństwo / Odległość WiFi: WPA2 / max. 30m**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe **Sieć: 2.4GHz 802.11b/g/n**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Obsługa systemów mobilnych **iOS**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CFSDXC (**> 32GB**)
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Złącza **microSD**
- Klasa szczelności **IP66**
- Zasilanie **Zasilanie: DC 12V/1A, złącze puste 5,5 x 2,1 mm**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie **Kamera kopułkowa 3MP WiFi PT Dome TX-192, 1 zasilacz (1,1 m), 4 śruby i kolki, Instrukcja obsługi (krótka)**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **Wymiary urządzenia: (D z antena) 26 / (D bez anteny) 17,5 x (szer.) 14x (wys.) 10 cm**
- Waga **505**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan	Nowy
------	------

Zdjęcia

