



Kamera poklatkowa FullHD karta do 512GB

Indeks: 222540 Producent: Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG Kod producenta: TX-164

Cena: **678.91 zł**

Opis

Kamera poklatkowa FullHD karta do 512GB

Producent: Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Właściwości

- Opis Kamera poklatkowa Technaxx FullHD, 12xAA, karta do 512GB (czarny)
- Rozdzielczość (kamery int.) Full HD 1080p (1920x1080px)
- Liczba klatek na sekundę 30
- Matryca 1/ 2.7" CMOS 2MP (slabe oswietlenie)
- Obiektyw Obiektyw: f=4mm, F/NO1.4, FOV=110°, automatyczny filtr podczerwieni
- Mikrofon Nie
- Wbudowane głośniki Nie
- Transmisja dwukierunkowa Nie
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe
- Funkcje specjalne Kamera poklatkowa zasilana bateryjnie do uzytku wewnatrz i na zewnatrz Idealna do nagrywania poklatkowego placów budowy, budynków mieszkalnych, wzrostu roslin (ogród, sad), ujec plenerowych, monitoringu bezpieczenstwa, itp. Kamera poklatkowa zasilana bateryjnie do uzytku wewnatrz i na zewnatrz Idealna do nagrywania poklatkowego placów budowy, budynków mieszkalnych, wzrostu roslin (ogród, sad), ujec plenerowych, monitoringu bezpieczenstwa, itp. Kolorowe nagrania poklatkowe w ciagu dnia; Nagrania poklatkowe w nocy z wysoka jasnoscia, dzieki dodatkowo wbudowanej diodzie LED (zasieg ~ 18m) Wybierz funkcje: zdjecie poklatkowe, wideo poklatkowe, zdjecie lub wideo, stop motion Klasa ochrony kamera IP66 (odporna na kurz & duze rozbryzgi wody)
- Czytnik kart pamieci (tak/nie) Tak
- Standard pamieci SD / CFSDXC (> 32GB)
- Złącza microSD
- Złącza microUSB
- Klasa szczelnosci IP66
- Zasilanie 12 baterii AA* (*w zestawie); zewnetrzne zrodlo zasilania DC6V/1A** [**nie dołączone do zestawu]
- Wymagania sprzetowe
- Akcesoria w zestawie Kamera poklatkowa Full HD TX-164 Kabel MicroUSB Pasek Montazowy Lina Uchwyt scienny Uchwyt montazowy 3 sruby i 3kolki rozporowe 12 baterii AA Instrukcja obslugi
- Kolor (wylizeniowy) Czarny
- Wymiary (D) 12,5 x (SZ) 8 x (W) 15cm
- Waga 378
- Pozostale parametry Czujnik obrazu: 1/ 2.7" CMOS 2MP (slabe oswietlenie) Obiektyw: f=4mm, F/NO1.4, FOV=110°, automatyczny filtr podczerwieni Rozdzielczosc obrazu: 1920x1080/25fps, 1280x720/30fps Rozdzielczosc zdjec: 2MP (1920x1080), 1MP (1280x720) Format pliku: JPEG/AVI Ekspozycja: +3,0 EV ~ -3,0 EV w krokach co 1,0 EV Dlugosc wideo: 3 sek. - 120 sek., programowalna Przedzial czasuniestandardowy: Od 3

sekund do 24 godzin; pon. - niedz Zasilanie: 12 baterii AA* (*w zestawie); zewnętrzne źródło zasilania DC6V/1A** [****nie dołączone do zestawu**] Język urządzenia: EN, DE, SP, FR, IT, NL, FI, SE, DK, PO Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Parametry

Model	TX-164
EAN	4260358124193
Kod producenta	TX-164
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.322
Stan	Nowy